美国MEISEI导线热剥器M20-7A

产品名称	美国MEISEI导线热剥器M20-7A
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	.00/套
规格参数	MEISEI:热剥器 M20-7A:M20-7B 美国:M20-7C
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

美国MEISEI导线热剥器M20-7A

产品介绍:

主机电源(温度可调):

· 可调温度控制,剥头温度范围可达149°C—788°C,将绝缘层迅速熔断、拉脱、不烧焦、不粘连

· 可剥除各种低温绝缘体材料,如:PVC、Nylon、Polyethylene

· 可剥除各种高温绝缘体材料,如:Tefzel、Teflon、Silicone Rubber

· 新型安全支架,有效固定手把,防止掉落及烫人体.

·

· 内置式轻触开关,自动转换剥头温度为预热和操作两种状态,提高安全性能,延长剥头寿命.

· “ HI ”、 ” LO ” 两个安全低压电源输出孔,以限定不同剥头温度范围.

· 外型尺寸:7.2cm(H)×11.4cm(W)×11.4cm(D)

· 电源:220W 50/60Hz 33W

· 所有安全标准符合美国航天工业使用标准

热剥刀头(多种线径可选)

· 7A防静电型刀头有不同孔径刀头口,可满足线径在￢0.15mm-0.61mm范围内的材料的剥除,操作简便,无需180度转动手把,端头平整,不伤芯线.

· 内置式发热丝完全密封刀头内,能大大提高热效,降低功耗,防氧化,免除维护.

· 高强度铁镍合金刀口,具有耐高温、耐磨、抗氧化、不易变形等性能.

· 闭环温度控制,提高温度稳定性,避免温度过低或过高.

· 灵活可调剥头长度限位,使用一批产品剥头长度均匀一致.

· 轻巧型手把,仅重57g,使操作轻便、灵活,便于伸入机箱内操作,有效提高工作效率,减轻操作者疲劳.

线径规格:

7A AWG(MM)	7B AWG(MM)	7C AWG(MM)
36(0.15)	28(0.38)	最小无限制,
32(0.24)	26(0.48)	
30(0.30)	24(0.61)	最大6.35
28(0.38)	22(0.76)	

26(0.48)	20(0.97)	
24(0.61)	18(1.22)	

规格表

M20防静电型

型号(MODEL NO.)		规格(DESCRIPTION)
整机	M20-7A	φ0.15mm-φ0.61mm线径导线热剥器
	M20-7B	φ0.38mm-φ1.22mm线径导线热剥器
	M20-7C	平口型导线热剥器(最大线径φ6.3mm)
	M20-2A	多功能热割器
备件	M20	控制电源220V/50Hz 220W
	7A	φ0.15mm-φ0.61mm线径导线热剥手把
	7B	φ0.38mm-φ1.22mm线径导线热剥手把
	7C	平口型导线热剥手把(最大线径φ6.3mm)
	2A	热割刀手把