

CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔

| | |
|------|----------------------------------------------------|
| 产品名称 | CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔 |
| 公司名称 | 深圳市豪华重工业设备有限公司 |
| 价格 | 200000.00/台 |
| 规格参数 | 净重量:717kg 运行尺寸:3210*2850*3810/9200 输出电源:220v |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号 |
| 联系电话 | 86-0755-29922960 18902440834 |

产品详情

CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔

QLT-M10 是当今市面上最成功、最受欢迎的灯车之一。该设备集聚易用性、稳定性和可靠性为一身，久经考验，受到众多客户的拥护。该灯车由 Kubota 发动机提供电源，采用市场标准化的金属卤化物灯。另外，可以采用选用的插座为小型电动工具提供电源，从而实现在为不同工作场所提供所需照明的同时确保持续进行生产。

功能和特点

高效的灯架可提供统一的光带

耐用型灯架具有抗震性且使用寿命更长

灯的独特设计可延长灯丝的使用寿命，使工作照明最大化，从而提高生产效率，节约时间和成本

旋转式塔可以进行 360 度旋转，从而减少了灯车拖车的移动频率

设计紧凑，配备拖拽杆，从而提高了运输和存储效率（在 40' 高柜中最多可系统地架入 18 个装置；在平板卡车中可最多架入 12 个装置）

具有抗风雨性的可锁定钢制机柜能够保护主机的组件

两个支架和四个支腿能够提供稳定性

控制面板配备有运行时间计时表、为外部设备提供电源的插座以及用于接通/断电功能和保护作用的断路器

Tier 4i 柴油发动机包含点火塞预热系统，用于改善在寒冷天气中的起动

自动的发动机关闭系统能够保护发动机在油压过低和冷却剂温度过高时免受损坏

独有的铰接式顶部窗格能够确保畅通地对发动机、生成器和电动部件进行检修

30 加仑的燃油容量能够延长运行时间，使加油间隔延长到 60 - 70 小时，具体取决于环境因素

半透明聚乙烯燃油箱可提供直观的燃油量，无需使用燃油表

进口瑞典阿特拉斯科普柯QLT M10移动照明灯车/灯塔

进口瑞典阿特拉斯科普柯QLT M10移动照明灯车/灯塔技术参数

QLT M10移动照明 灯车技术参数

50Hz 60H

Z

| | | | |
|---------------|-------|---------|---------|
| 机组型号 | 单 位 | QLT M10 | QLT M10 |
| 额定常用功率 PRP(1) | kW | 5.4k | 5.4k |
| | / W / | W / | W / |
| | kVA | 6kV | 6kV |
| | A | A | A |
| 额定转速 | rpm | 1500 | 1800 |
| 功率因数 | 0.8 (| 0.8 | 0.8 |
| | 滞后 |) |) |
| 输出电源 | 220V | 220 | 220 |
| | 、单 V、 | | |
| | 相 单相 | | |
| 额定电流 | A | 27.3 | 27.3 |
| 7米处声压级 | dB(| 71 | 71 |
| | A) | | |
| 1盏灯亮时油耗 | kg/h | 0.79 | 1.01 |
| 2盏灯亮时油耗 | kg/h | 1.04 | 1.20 |
| 3盏灯亮时油耗 | kg/h | 1.24 | 1.36 |
| 4盏灯亮时油耗 | kg/h | 1.39 | 1.64 |
| 100%满载燃油消耗率 | kg/h | 1.56 | 1.68 |
| 满负载持续运行时间 | h | 63.4 | 59 |
| 4盏灯亮时，可持续运行时间 | h | 71.5 | 60.5 |
| 油箱容量 | L | 118 | 118 |

| | |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 运输尺寸 | L × 4480*1190 W *1680 × H (m m) |
| 净重量 | kg 717 |
| 运行尺寸 | L × 3210*2850 W *3810/920 × H 0 (m m) |
| 运行重量 | kg 815 |
| 最大照射范围 | m 35 |
| 抗风能力 | 10级, 能 抗96km/h our |
| 发动机 : | |
| 符合标准 | ISO 3046 / ISO8528- 2 |
| 制造商 | 日本 久保田 (Kubota) |
| 型号 | D1105 |
| 气缸数 | 3 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 燃油喷射方式 | 缸内直喷 |
| 调速方式 | 机械调速 |
| 最大额定输出功率 | kW 8.4 |
| 冷却液容量 | L 5 |
| 机油容量 | L 5.1 |
| 汽缸总排气量 | L 1.123 |
| 直流启动系统 | Vdc 12 |
| 排放标准 | 国二 |
| 交流发电机 | |
| 符合标准 | EN50081- 1/EN5008 2-1 |
| 制造商 | 美奥迪 Mecc Alte |
| 型号 | LT3N-130 /4 |
| 定子/ 转子 | H / H |
| 绝 缘等 级 | |
| 防护等级 | IP 21 |

| | | |
|----------------|-----|------|
| 接线数 | | 2 |
| 参考工况 | | |
| 进气压力 (绝对压力) | bar | 1 |
| 相对湿度 | % | 30 |
| 空气入口温度 | | 25 |
| 极限工况 | | |
| 最高使用环境温度 | | 50 |
| 最高使用海拔高度 | M | 3000 |
| 最低使用环境温度 | | -10 |

说明：

发电机组标准：《柴油发电机组通用技术标准》国际ISO8528，国际电工学会34-1，IEC中国GB2820。

柴油发动机标准：国际ISO3046-1

发电机组移动性标准：ISO 8528-1:1993 适合野外露天使用

噪音测试参照欧盟2000/14/EC OND测量标准

燃油密度：0.86 kg/l

整机主要标准配置：

- 整机品牌：阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco
- 柴油发动机品牌：日本久保田 Kubota
- 交流发电机品牌：美奥迪 Mecc Alte

- ABB断路器：1个主断路器，4个照明灯断路器，1个外部电源断路器
- 1个威浦220V/16A工业防水快接单相插座
- 4个1000W金属卤素灯
- 发动机开关
- 运行时间计时器
- 带自锁功能的手摇绞盘，能安全的升/降桅杆；桅杆可最高升至9.2米，且可360°旋转；螺旋形的线缆长度能根据高低自动调整位置
- 折叠式桅杆设计：便于运输、安装方便
- 4个可伸缩支撑杆、路面信号指示灯
- 箱体采用冷轧双面镀锌钢板，并结合粉末烤漆工艺，隔音好、散热佳、耐腐蚀，尤其适合全天候野外使用。
- 久保田原装机油 / 柴油 / 空气过滤器。
- 国际标准防腐涂层喷漆：黄色。
- 发电机组说明书和零部件手册，刻录光盘。
- 原厂测试检验证书

整机的可选配置：

- 低温冷启动装置
- 额外的燃油过滤系统

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：阿特拉斯?科普柯ATLASCOPCO（戴纳派克DYNAPAC）平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油破碎镐（凿岩机）、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压破碎镐（凿岩机）、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781张生

CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔

CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔

CE认证应急移动灯车-阿特拉斯QLT M10灯塔