

全自动不干胶双侧面贴标机

产品名称	全自动不干胶双侧面贴标机
公司名称	东莞市盈庆自动化科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	盈庆:全自动设备 广东省:东莞市
公司地址	东莞市茶山镇塘边村五湖塘1号 伟派科技园A栋
联系电话	0769-23380861 18270088761

产品详情

一、设备功能简介：

1、全自动双侧面贴标机属于不干胶系列贴标机，适用于扁瓶、圆瓶、方瓶的双侧面贴标。

如：洗发水方瓶、润滑油扁瓶、玻璃瓶红酒香槟瓶、劲酒小方瓶等双侧面贴标。

2、全自动化贴标，降低人工成本，提高生产效率，广泛应用于日化、化妆品、食品、医药等行业。3、功能强大，一台机型可实现多种产品的双侧面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；

二、设备特性

1、采用了双侧欧标耐磨尼龙链条导正机构有效防止产品刮伤，自动保证瓶子对中性，对人工放瓶和流水线对接

接进瓶均可，大大降低人工作业或流水线对接难度，可单机生产，也可对接流水线生产；

2、配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差，配置自动分瓶机构，导瓶后自动

分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；

3、采用国际知名电气元件配置伺服电机智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自

动检测，避免浪费标签和漏贴；4、配置两重覆标机构，首次保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；

5、全设备采用304不锈钢和高级铝合金材质定做，整体结构牢固、美观大方、保养方便。

三、基本参数（标准机型）

产品宽度： 30mm-170mm

产品高度： 50mm-270mm

标签长度： 150mm-300mm

标签宽度： 10mm-170mm

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$ （不包含产品标签等误差）

贴标速度： 0-110个/分钟（产量与贴标产品大小和标签尺寸有关）

卷标范围： 标签外径：300mm以内 标签内径：76mm

适用标签： 不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品： 要求在圆形、方形和扁形产品两侧面的贴标或贴膜。

设备重量： 约480kg

设备外形尺寸：（长x宽x高）：3200mmx1500mmx1650mm

四、工作原理：

打开开关启动贴标机，在操作界面（显示屏）点击启动两个贴标机、压顶结构和输送结构，此时贴标机输送带和压顶链板开始运行，贴标头也进入工作状态，将需要贴标产品放入输送带进行输送，产品经过测物电眼电眼发聃信息到PLC（贴标机的控制程序），PLC给两个出标电眼下达出标命令，双侧面测标电眼检测一张标签进行输送，标签被输送出贴覆到产品上，产品在由覆标机构进行二次覆标，一个产品的双侧面贴标工作完成。

*操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）

) —>收集已贴标产品。

五、贴标机标签参数(仅供参考)：

标签间距：2-3mm ± 0.2mm 标签来料方式为卷料材料：建议采用格拉辛底纸，底纸避免有切伤或者切痕，影响贴标正常操作；