

# 全自动不干胶上下面贴标机

产品名称	全自动不干胶上下面贴标机
公司名称	东莞市盈庆自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	盈庆:全自动设备
公司地址	东莞市茶山镇塘边村五湖塘1号 伟派科技园A栋
联系电话	0769-23380861 18270088761

## 产品详情

### 一、设备功能简介：

1、全自动上下双面贴标机属于不干胶贴标机系列，为非标制作：客户产品为文具类彩笔盒上下面贴不干胶标签，该设备还可以广泛适用于圆形、方形、扁形等产品上下面贴标，

如：圆形胶带上下封口贴标、方形文具类产品上下贴标、扁形塑料食品罐上下面贴标。

2、全自动化贴标，降低人工成本，提高生产效率，广泛应用于日化、化妆品、食品、医药等行业。

3、功能强大，一台机型可实现多种产品的上下面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；还可当全自动平面贴标机使用实现一机多用。

### 二、设备特性

1、全设备采用304不锈钢和铝合金材质。

2、贴标头采用高速标头出标频率可达600次/分钟。

3、金刚石牵引标签纸出标更稳定增加摩擦阻力提高贴标精度。

4、采用施耐德系列伺服电机、电气元件保证设备长时间工作的稳定性。

5、夹带式输送采用耐磨硅胶设计，高度、宽带可在范围内任意调整提高了设备对不同产品的兼容性。

### 三、基本参数

- 产品宽度： 10mm-170mm
- 产品高度： 50mm-150mm
- 标签长度： 15mm-300mm
- 标签宽度： 10mm-160mm
- 贴标精度：  $\pm 1\text{mm}$ （不包含产品标签等误差）
- 贴标速度： 0-110个/分钟（产量与贴标产品大小和标签尺寸有关）
- 卷标范围： 标签外径：300mm以内 标签内径：76mm
- 适用标签： 不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。
- 适用产品： 要求在圆形、方形和扁形产品上下面的贴标或贴膜。
- 设备重量： 约280kg
- 设备外形尺寸： （长x宽x高）：1700mmx1500mmx1750mm

### 四、工作原理：

打开开关启动贴标机，在操作界面（显示屏）点击启动两个贴标机、输送带和夹带输送，此时贴标机输送带和两侧夹带开始运行，贴标头也进入工作状态，将需要贴标产品放入输送带进行输送，产品经过测物电眼电眼发信息到PLC（贴标机的控制程序），PLC给上下出标电眼下发出标命令，上下面测标电眼检测一张标签进行输送，标签被输送出贴覆到产品需要贴标的指定位置上，产品在由覆标机构进行二次覆标，一个产品的上下面贴标工作完成。

操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

### 五、贴标机标签参数(仅供参考)：

标签间距：2-3mm  $\pm 0.2\text{mm}$  标签来料方式为卷料

材料：建议采用格拉辛底纸，底纸避免有切伤或者切痕，影响贴标正常操作