

30mm碳纤维石墨接地线河北公司全球低价促销

产品名称	30mm碳纤维石墨接地线河北公司全球低价促销
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

比质量、比价格、比服务，来到双和防雷，您就不用再费心比较了，严格的生产要求，完美的产品质量，别人能给您的而我们一定也会做到，别人做不到的我们力争去做到，双和防雷，十年贴心服务！双和防雷全国服务热线：15720485781.

【柔性石墨接地线简介】

柔性碳纤维石墨接地线

是针对市场上现有各种接地的优缺点及相对适用情况而设计的系列产品，主要基材均采用99%纯度彭化石墨纤维编制而成，本体在原尺寸上均可接伸1.5倍不断裂又不改变其导电效果，加上其永不腐蚀的特性和良好的土壤接触面积，使其具有了良好的降阻效果，在与金属接地材料同外表尺寸下降阻性能提高30%以上，成为新一代优质接地体。并通过国家权威机构性能检测，在全国范围进行了试用和试验。

柔性石墨接地线因其开创性的特点，逐步成为防雷接地产业的新宠，并慢慢应用到电力、通讯、铁路、石油、化工行业等各个领域，石墨接地应用不受环境、气候条件限制、安装便捷、无需电气焊、省时省工、缩短施工周期，该产品轻巧、用量少、效果显著、节约土地资源和施工周期，节能、环保、防盗，尤其适合酸性土地、碱性土壤、沼泽地、湿热地带、海滩以及高山丘陵等施工困难、土壤电阻率较高的地方使用。

【碳纤维石墨接地线制作工艺：】

(1) 内外层套编，采用高碳导电石墨线制造，非金属导电材料，抗接地短路冲击性能好，单股内含不锈钢丝；

(2) 采用非金属材料，抗腐蚀性强，不生锈、耐酸碱；

(3) 柔性设计，随意弯曲，施工方便；

(4) 接头采用不锈钢材料，扁平式接头设计，地上部分采用外包绝缘保护层，双孔连接，更可靠。使用寿命更长；

(5) 适用范围更广，尤其适合盐碱、山区、沼泽、湿热和沿海地区使用。

【碳纤维石墨接地线技术条件指标】

- 1、环境温度：-40C ~ 60C。
- 2、适应环境湿度：90% ± 5%
- 3、环境气压：86-110Kpa
- 4、外观检查 石墨降阻布编织密实、平整；
- 5、复合式接地体电阻率：工频电流10mA(有效值)下电阻率 0.0055 m；
- 6、复合接地体降阻效果系数应 < 0.9；
- 7、复合接地体冲击耐受电流：8/20 μs、20kA，20次，电阻变化率 R% 5%；
- 8、复合接地体工频耐受电流：1A、10s，5次，电阻变化率 R% 5%；
- 9、复合接地体对外表层间接触电阻：工频电流1A时，接触电阻R 1.5 ；
- 10、复合接地体腐蚀率：埋入电阻率 300 · m土壤中365天后；其年平均腐蚀率不大于0.1%。

【碳纤维石墨接地线常用规格型号】

型号	规格	
HF-SMX20	20mm	任何尺寸 均可定做
HF-SMX22	22mm	
HF-SMX25	25mm	
HF-SMX28	28mm	
HF-SMX30	30mm	
HF-SMX40*5	40mm*5mm	
HF-SMX50*6	50mm*6mm	

我公司生产出售大量石墨接地线、柔性石墨接地线、碳纤维接地线、接地石墨线、防腐石墨接地线、高导石墨接地线、石墨基柔性复合接地体，价格低，质量好，可长距离供货！

【双和寄语】陶行知：大雨过后，会有两种人；一种人是抬头看天，看到的是蔚蓝与美丽；一种人低头看地，看到的是淤泥与绝望。生活中，我们要善于发现美，双和就在您身边，等待您的欣赏！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/products/350.html>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

（联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲）