

铸钢法兰镜面球体橡胶软接头

产品名称	铸钢法兰镜面球体橡胶软接头
公司名称	巩义市远华供水材料有限公司
价格	57.00/个
规格参数	规格:DN50 材质:橡胶 压力:PN1.0
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-85615230 18530049500

产品详情

橡胶软接头又叫柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲绕橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

产品特点

1	体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便
2	安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移
3	安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音，吸振能力强

安装注意事项：

- 1、橡胶接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力应小于管道的支撑力，以防止工作时受压拉脱。

- 3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时橡胶接头两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 5、1.0MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。