

# 德国葛利兹进口1.2344模具钢

产品名称	德国葛利兹进口1.2344模具钢
公司名称	苏州合佳恒金属材料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州工业园区和顺路58号新海宜二期南楼五层506室
联系电话	0512-68413403 13140887688

## 产品详情

苏州合佳恒金属材料有限公司大量供应 :德国葛利兹1.2344 1.2344钢

简介 1.2344热作模具钢，中国GB材料牌号4Cr5MoV1Si，耐压热模具钢材，电渣重溶，组织均匀，淬透性质结构良好。良好的高低温耐磨性，良好的抗高温疲劳性，耐热性佳。

1.2344适合于压铸模，热锻模，热挤压模具，

轻金属压铸模、轻金属铝、锌和重金属挤压模。参考价格钢号 厚度 产地 毛料（元/KG） 光料（元/KG） 精料（元/KG） 备注1.2344 26-91 抚顺 39.0 45.0 46.0 20-500 葛利兹 60.0 68.0 69.0

产品详细信息产品名称：1.2344热作模具钢材产地品牌：抚顺特钢/葛利兹材料类型：

热作模具钢材比较标准及特征：DIN 1.2344出厂状态及硬度：退火至 HB 215 ()化学成分主要化学成分 C 碳 Cr 铬 S 硫 Mn 锰 Si 硅 P 磷 Mo 钼 V 钒化学成分 ( ) 0.4 5.2 0.003 0.35 1.0 0.02 1.4

1.0钢材特性 1.2344热模具钢材（中国GB牌号4Cr5MoV1Si）德国GRODITZ钢厂钢号，耐压热模具钢材，电渣重溶，组织均匀，淬透性质结构良好，优良的机械加工性能及抛光性能，高韧性及可塑性，良好的高低温耐磨性，良好的抗高温疲劳性，耐热性佳。热处理工艺

锻造 软化退火 淬硬 回火

1050-850 820-840 1020-1050 520-700

纯净度：按照ASTM E45方法A，A硫化物 0.5，B氧化物，C硅酸盐和D球状氧化物各 1或者DIN 50602-K1 10 或者按客户要求。

钢材出厂状态：软化退火，良好的微观结构，硬度至229HB或者调质到客户要求。主要特性-材质均匀、淬透性质结构良好-优良的机械加工性能及抛光性能-高韧性及可塑性，全方位性质佳-良好的高低温耐磨-

良好的抗高温疲劳、耐热性佳-物等方性质佳，比常规镨炼钢优好主要应用适用于：-压铸造模具（铝、镁、铜合金）-压制工具-

塑料模具（例如需求高硬度、耐磨、高表面打磨性）-冷作工具应用参考牌号 中国GB材料牌号4Cr5MoV1Si，美国AISI标准钢号H13,日本JIS标准钢号SKD61,奥地利百禄BOHLER的标准钢号W302，瑞典ASSAB标准钢号8407,日本日立HITACHI标准钢号DAC，德国DIN标准材料钢号1.2344。关于1.2344模具钢材材料价格、化学成分及热处理工艺，各种1.2344模具钢锻圆、板材、小圆棒的规格信息，1.2344模具钢的现货批发价格行情，苏州合佳恒专业客服在线解答1.2344模具钢是什么钢材材料，期待与优秀代理商、销售商、零售商合作