供应E1级环保木质吸音板,声源木质吸音板价格厂家

产品名称	供应E1级环保木质吸音板,声源木质吸音板价格 厂家
公司名称	广州声之源装饰材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:声源 型号:28/4 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区红山街双沙社区华坑路135号101房
联系电话	86-020-15013085765 15013085765

产品详情

木质吸音板防火等级:B1级。广州声源专业生产各种防火阻燃环保木质吸音板,会议室吸音板,学校吸音板,学校录播室木质吸音板等。阻燃木质吸音板价格采用红芯阻燃密度板为基材,三胺为饰面加工而成,属于狭缝共振吸音材料,具备良好的吸音效果。

木质吸音板可以分为木质槽木吸音板、木质孔木吸音板和木质立体扩散体吸音板三种。

木质槽木吸音板是一种在中密度纤板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料;

木质孔木吸音板是一种在中纤板的正面、背面都开圆孔的结构吸声材料;

木质立体扩散体吸音板是采用高密度纤维板在板的正面开立体三角形和半圆柱形的槽,背面打圆孔和帖 防火吸音布的形式,以达到扩散和吸音为主的立体吸音材料。两三种木质吸音板常用于墙面或天花装饰 。

木质吸音板具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰新效果好、立体感强、组装简便等特点。适用于既要求有木材装潢及温暖效果、又有吸声要求的场所。如:影剧院、音乐厅、体育馆、保龄球馆、会议中心、报告厅、多功能厅、展厅、法庭、法院、演播厅、影视厅、候机(车)室、医院、学校、电子计算机房、美术馆、宾馆、图书馆等公共建设的室内吊顶和内墙装饰,以改善音质质量,提高语音清晰度。

声源木质槽孔吸音板构造及规格:

饰面:木皮、本色、三胺、混水漆、防火板等。

吸声薄毡:颜色为黑色,粘贴在吸声板背面,具防火吸声性能。 板条宽度:128mm

板条长度: 2440mm 产品厚度: 15mm、12mm、18mm等

产品型号:

2面1槽:59/5、60/4 3面2槽:40/3、38.5/44面3槽:28/4、29/3 6面5槽:18/3、17/4

8面7槽:13/3、14/2

广州声源木质吸音板安装方法:

墙面的安装木龙骨安装:在有木龙骨的情况下,从吸音板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上即可。 轻钢龙骨安装:在层高较高或防火要求等级较高时,可能不允许使用木龙骨,施工时可以用自攻螺丝把小段的木垫片固定在轻钢龙骨上,然后把吸音板固定在木片上,具体施工方法同上,如果直接安装在轻钢龙骨上就需要使用自攻螺钉固定。

铝龙骨安装:把铝龙骨用自攻螺丝打在墙面上,然后把吸音板放在铝龙骨上的卡片上即可。

吊顶的安装顶部为轻钢龙骨时,其安装方式同墙面轻钢龙骨的安装。 顶部为铝龙骨时,其安装方式同墙面铝龙骨的安装。 顶部为木龙骨时,其安装方式同墙面木龙骨的安装。

接缝的处理可以分为密拼、加装饰嵌条、留缝几种均可以。