

成品铝合金变形缝伸缩缝加工工厂

产品名称	成品铝合金变形缝伸缩缝加工工厂
公司名称	安徽富晟新材料科技有限公司
价格	.00/M
规格参数	品牌:美硕 证书:ISO90000 产地:南京
公司地址	安徽来安汭河经济开发区长宁路东侧、文安路北侧
联系电话	025-58196288 18761601474

产品详情

沉降缝防水处理—沉降缝防水处理方法介绍

沉降缝防水处理的方案有很多，下面就给大家介绍一种很常见的解决方案。安装橡胶止水带—浇筑砼—粘贴止水条—涂刷防水涂料—涂料保护层—SBS卷材防水层。施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施工质量，止水带连接接头必须粘接良好。由于橡胶止水带为柔性产品，在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。在施工过程中，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。待上一段浇注工序完成，硬化干燥后，将其扫除干净，利用止水条的自粘性，直接粘贴在施工缝界面上。防水层施工完毕固化后，立即做水泥砂浆保护层。保护层施工方案：防水层施工完毕固化后，立即做2cm水泥砂浆找平层作为保护层，终凝后撒水养护。

沉降缝防水处理

如今，沉降缝防水处理的应用是十分广泛的，很多建筑都需要做沉降缝防水处理，目前，沉降缝防水处理的方案也是十分多的，小编为大家介绍的是比较常用的一种，为了确保沉降缝防水处理的效果，施工人员一定要具备专业的技能，按照正确的方法做沉降缝防水处理。