

镀锌铁皮变形缝加工变形缝图片

产品名称	镀锌铁皮变形缝加工变形缝图片
公司名称	安徽富晟新材料科技有限公司
价格	.00/M
规格参数	品牌:美硕 证书:ISO90000 产地:南京
公司地址	安徽来安汭河经济开发区长宁路东侧、文安路北侧
联系电话	025-58196288 18761601474

产品详情

变形缝材料标准

中国国家标准(GB)

(1) GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧型钢板和钢带 (2) GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制钢材

(3) GB/T 5237-2000 铝合金建筑型材 第 1 部分：基材; 第 2 部分：阳极氧化、着色型材; 第 3 部分：电泳涂漆型材; 第 4 部分：粉末喷涂型材; 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材

(4) GB/T 8162-1999 结构用无缝钢管

(5) GB/T 2089-1994 圆柱螺旋压缩弹簧(两端圈并紧磨平或锻平型)尺寸及参数 (6) GB/T 8624-1997 建筑材料及制品燃烧性能分解 (7) GB/T 9978-1999 建筑构件耐火试验方法 1.4.2

美国建筑协会标准 (ASTM) (1) ASTM C109 (2) ASTM C348 (3) ASTM C412 (4) ASTM C573 (5) ASTM C624 (6) ASTM C2240 1.5 资料送审

成品变形缝材料有铝合金材料 不锈钢材料 镀锌钢板，阻燃带，止水带。

各种材料应满足以下要求：

各种变形缝材料物理性质)

1 铝挤型

1. 铝挤型应为6063-T5形式。 2. 承受应力 170N / mm²以上

3. 抗拉强度 15kgf/mm以上 GB/T5237 4. 降伏强度 11kgf/mm以上 GB/T5237 5. 伸长率 8% 以上 GB/T5237

2 不锈钢板

1. 须弯折或非弯折之不锈钢板应为 SUS304型式。

2. SUS304型式不锈钢板承受应力 520N/ mm² GB/T3280

3 铝合金板

1. 须弯折之铝合金板应为3003-H14形式，非弯折之铝合金板均为高承载型，应为6061-T6形式。

2. 3003-H14形式铝合金板承受应力 185N / mm²以上 GB/T3880 3. 6061-T6形式铝合金板承受应力 295N / mm²以上 GB/T3880