

# 中山监控工程

产品名称	中山监控工程
公司名称	中山市万家安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市西区长洲新居路32号413卡商铺（新居路32号50卡）
联系电话	13531758186

## 产品详情

备注:珠海\中山\江门地区客户购买免费上门包安装，并提供壹年内不计次数免费上门保修服务，只针对新系统安装的客户!!!产品介绍 DS-7600N-E2/16N系列为海康威视自主研发的新一代NVR（Net Video Recorder）产品，支持网络视频接入。它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。DS-7600N-E2/16N系列NVR可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。订货型号DS-7616N-E2/16NDS-7632N-E2/16N功能特性可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；内置16个IPC直联网口，支持网络摄像机即插即用；最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持HDMI与VGA同源输出，输出分辨率最高均可达1920x1080；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持冗余录像和假日录像；支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路4CIF实时同步回放和多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持2个SATA接口；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；支持海康威视DDNS域名解析系统和萤石云服务，实现快速上网配置。DS-7632N-E2/16NDS-7816N-E2/16N视音频输入网络视频输入16路网络视频接入带宽160Mbps视音频输出HDMI输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，1920x1080/60HzVGA输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，1920x1080/60Hz音频输出1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。视音频编解码参数录像分辨率6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步回放16路录像管理录像/抓图模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份硬盘驱动器类型2个SATA接口最大容量每个接口支持容量最大6TB的硬盘外部接口语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）网络接口1个，RJ45

10M/100M/1000M自适应以太网口，自带16个RJ45 10M/100M自适应以太网口USB接口 1个USB2.0，1个USB3.0网络管理 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等其他 电源 DC 12V功耗(不含硬盘) 10W工作温度 -10 -- + 55 工作湿度 10%--90%尺寸 380mm(宽)\*290mm(深)\*45mm(高)重量(不含硬盘) 1Kg 备注:珠海\中山\江门地区客户购买免费上门包安装，并提供壹年内不计次数免费上门保修服务，只针对新系统安装的客户!!!中文搜索：珠海监控，珠海监控安装，珠海监控公司，珠海闭路监控，珠海防盗报警，珠海监控，珠海公共广播，珠海闭路监控公司，珠海防盗报警公司，珠海监控安装，珠海防盗安装，珠海电锁，雷石点歌，大华录像机，大华摄像机，海康威视录像机，海康威视摄像机，中控门禁，门禁安装，监控，门禁，防盗报警，公共广播，对讲，电锁，点歌，摄像机，录像机，音响