

# 热熔性平板式复合机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 热熔性平板式复合机                                   |
| 公司名称 | 和美机器人（深圳）有限公司                               |
| 价格   | 680000.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:homerob<br>型号:HMR-CF100A<br>产地:广东深圳      |
| 公司地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（<br>入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 联系电话 | 0755-27994826 13631528265                   |

## 产品详情

特点

高效率

高实用

定制方案

可连续加工成卷材料或者裁剪过的片状材料,多层材料一步复合。

平板式系统已成为工业复合系统中最为实用的解决方案。

在平板式系统上研发的复合设备可广泛用于热塑性聚合体及某些热固性材料的贴合应用。

相关的技术参数可以根据产品量身定制，并提供各类辅助设备，帮助用户完善复合生产线。

应用行业

汽车业

航天、航海高性能复合材料行业

医疗产品行业

鞋材行业

建筑建材行业

家具及装潢行业

服装行业

家纺行业

日用品行业

### 技术参数

复合产品厚度： 0.1-100mm

复合材料： 热熔性、反应性膜等

复合机皮带宽度： 600~2000mm

成品最大有效宽度： 1100mm

加热区最高耐热温度： 240

最大抬升高度： 150mm

输送带厚度： 0.5mm

输送带形式： 防静电带

输送带最大工作压力： 0-60N/cm<sup>2</sup>

加热区长度： 1500mm

冷却区长度： 1500mm

加热功率： 约100kw

主机设计功率： 约140kw

生产速度： 0.5-10m/min

控制系统： 主机配置主控制台操作，PLC控制，触摸屏设定+显示相关参数，

伺服电机精确传动，全部操作均可在生产线旁操作。

控制柜： 立式机箱，顶部及两侧均设有预留孔，并安装有排风扇，具备良好

的散热功能。

电气元件：主流变频器、接触器、中间继电器、按钮等，PLC+触摸屏、电机、  
减速机

气动元件：主流品牌