

厂家供应 GT4228液压金属带锯床 简单实用

产品名称	厂家供应 GT4228液压金属带锯床 简单实用
公司名称	滕州市润发机械有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:合力 型号:GT4228液压金属带锯床 产地:山东滕州
公司地址	滕州市东郭镇罗庄村东首
联系电话	86-0632-2521987 13306375837

产品详情

带锯床的系统功能：

液压传动系统由泵、阀、油缸、油箱、管路等元辅件组成的液压回路，在电气控制下完成锯梁的升降，工件的夹紧。通过调速阀可实行进给速度的无级调速，达到对不同材质工件的锯切需要。

电气控制系统由电气箱、控制箱、接线盒、行程开关、电磁铁等组成的控制回路，用来控制锯条的回转、锯梁的升降、工件的夹紧等，使之按一定的工作程序来实现正常切削循环。

润滑系统开车前必须按机床润滑部位（钢丝刷轴、蜗轮箱、主动轴承座、蜗杆轴承、升降油缸上下轴、活动虎钳滑动面夹紧丝杆）要求加油。蜗轮箱内的蜗轮、蜗杆采用 30 号机油油浴润滑，由蜗轮箱上部的油塞孔注入，箱侧面备有油标，当锯梁位于低位置时，油面应位于油标的上、下限之间。试用一个月后应换油，以后每隔 3 - 6 个月换油 1 次，蜗轮箱下部设有放油塞。

双立柱卧式带锯床是集机、电、液为一体的半自动带锯床，

是锯切较大直径的黑色金属和有色金属等各种型材的设备，

具有节能、高精度等特点。其结构合理，造型美观、

操作方便，是大中型企业批量理想的带锯床。

主要特点：

切削速度液压控制，无级调速；

导向块结构科学合理，延长锯条的使用寿命；

双立柱结构，操作平稳；

锯切稳定，精度高；

工作夹紧采用液压夹紧，操作方便。

温馨提示：由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。