

5CM仿真球场人造草皮施工 人造草坪价格

产品名称	5CM仿真球场人造草皮施工 人造草坪价格
公司名称	安平县冠欧丝网制品有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	草坪材质:PP 草坪高度:5CM 草坪颜色:绿
公司地址	河北省衡水市安平县贾屯工业区
联系电话	0318-7815920 13785861600

产品详情

安平县冠欧丝网制品有限公司专业生产人造草坪,橡胶跑道颗粒,塑胶安全地垫等,公司也承接网球场施工,篮球场施工,人造草坪施工,橡胶跑道颗粒施工,塑胶安全地垫安装等业务详情咨询:13785861600
13831199091 QQ : 136937427

人造草场地的施工步骤：

- 1、在进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，在达到平整度要求后，方可进场施工；
- 2、放线（测量），找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置，并用墨线或漆线弹出；
- 3、将人造草坪搬入场地后按球场的横向摊开，并依次由球场的纵向一端向另一端推进，摊开时，尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上，减少切割的数量；
- 4、将编织在人造草坪外沿且未能放置到功能线位置上的多余的白划线切下，放置一边待用，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12CM宽的白划线条；
- 5、将绿色人造草坪的各接缝处搭接2-3厘米，使用裁草推刀在搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪；
- 6、将20厘米或30厘米宽的连接带沿人造草坪接缝处铺开,放置在人造草坪接缝处下面，尽量使人造草坪的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将专业的连接胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；

- 7、在人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把预先准备好的白划线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分粘结紧密；
- 8、当人造草坪摊铺拼接完毕后，人造草坪上摺折的部份须以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结；
- 9、人造草坪全部粘接完毕后，开始用刷草机对草坪进行次梳理:用刷草机将全场倒伏的草纤维梳立起来；
- 10、按4M*4M的规格对全场进行放点，依据不同草高的每平方米的注砂份量将石英砂均匀地摊铺到规定区域内，用刷草机对场地纵横梳理各一次，使石英砂散布均匀，并将草纤维梳立起来；
- 11、按4M*4M的规格对全场进行放点，依据不同草高的每平方米的注胶粒公份量将胶粒均匀地摊铺到规定区域内，用刷草机对场地纵横梳理各一次，使散布胶粒均匀，并将草纤维梳立起来；
- 12、填充工作全部完成后，再用刷草机纵横梳理草纤维各一次。
- 13、全部施工工序完成后，依照人造草面层的质量要求进行检测和清场.适用范围：幼儿园场地、中小学体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场

EPDM颗粒适用范围；儿童游乐园、幼儿园、中小学体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等

EPDM产品特性

弹性适中：良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动伤害。

耐磨性强：铺面有卓越的耐磨性，能保证铺面结构长期稳定不变，穿7mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。

抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨、硫酸的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击。

面层平坦：施工时使用颗粒材质，表面平坦、防水、防晒、防滑，适用于专业选手比赛、训练用。

色彩亮丽：图案多样，能充分体现幼儿园的想象力和艺术创造空间.可拼装单色或彩色跑道。