

道路伸缩缝设置|道路伸缩缝怎么计算

产品名称	道路伸缩缝设置 道路伸缩缝怎么计算
公司名称	河北众友路桥养护工程有限公司
价格	200.00/米
规格参数	众友:众友
公司地址	衡水市桃城区胜利西路881号康龙大厦2楼
联系电话	0318-8882699 13303180661

产品详情

道路伸缩缝设置|道路伸缩缝怎么计算

对于桥梁伸缩缝连续缝设置不够完善为了减少伸缩缝，现在大量采用连续梁或连续桥面。桥面连续就需设置连续缝，目前连续缝的设置不够完善，致使连续缝破损，而产生桥面跳车。桥面连续缝处，变形假缝的宽度和深度设置得不够规范，不够统一，这也不同程度地影响着连续缝的正常工作。在进行伸缩缝安装时我们可以使用采用小型龙门架配合手拉葫芦(倒链)吊装,将伸缩缝吊入槽内。用2m直尺找平，保证与路线纵向坡度一致，防止桥头跳车现象，若与纵向坡度不一致，采用千斤顶进行调整。伸缩缝固定用14#槽钢，铅丝吊。严格控制高程，符合要求后，再将伸缩缝装置与预埋筋焊接，采用对称焊接，注意钢筋的安装操作顺序。焊接时严格按照总监办下发文件执行。严禁在“毛勒缝”的型钢上焊接。焊接后，开锁时间安排在气温 20 ± 5 ，在上午或下午进行，否则进行温度修正。解锁后进行混凝土浇筑，完成后请监理工程师验收。桥梁伸缩缝安装方法及技术措施：首先我们将桥梁伸缩缝用围挡,将每道伸缩缝围起来，围挡应采取加固措施，保证围挡牢固。

伸缩缝、止水带、止水条、橡胶支座、波纹涵管销售安装遇水膨胀橡胶 止水带 遇水膨胀橡胶止水带 梳齿板伸缩缝我公司占地面积1980平，员工180名，高级工程师2名，工程技术人员18人，公司下设部门规范正规清晰。公司经过多年的努力奋斗,严抓质量，诚信守约。使公司成为全国知名的橡胶领头企业。公司主要生产销售：、桥梁垫块、橡胶支座，盆式支座，伸缩缝，充气芯模等。公司建厂早经验多为众多高速公路以及市政工程提供过优质产品