

厂家直销车间排水格栅品质保障港骐制造

产品名称	厂家直销车间排水格栅品质保障港骐制造
公司名称	河北港骐玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街319号中央花园6幢3层3048号
联系电话	0318-8669180 15631851221

产品详情

车间格栅盖板具有轻质、高强、防腐阻燃、稳固防滑、绝缘隔热、耐冲击、耐老化、耐候性好且易于切割、安装及使用期长、免于维护等热点 广泛应用于石油、化工、核电站、发电厂、电镀、造纸、酿酒、制药、冶金、食品加工厂、交通运输、纺织印染、废水处理、海洋侦探等行业的工作平台、设备平台、人行走道、楼梯踏板、壕沟盖板、护栏、围栏、货架、过桥板、滤板、填料支架等 模塑车间格栅盖板是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A型等)为基体、以玻璃纤维粗纱为骨架，在金属模具上经过编织模压而成或手糊制作在经加热整体成型，产品外观平整、美观，内在质量高，玻璃纤维含量达30%以上(重量百分比) 车间格栅盖板应用领域 玻璃钢模塑格栅应用于化工、石油、冶炼、电力、电镀、蓄电池、机械、制药、印染、矿业、污水处理、房屋装修、市政工程、洗车房等领域 具体适用于：操作平台、地沟盖板、双层地面、栈道、过道、楼梯踏板、吊顶、护树板、洗车房等

- 车间格栅盖板特点
- 1、耐多种化学介质的腐蚀、永不生锈、使用周期长，免于维护
 - 2、阻燃
 - 3、绝缘、无磁性
 - 4、具有轻微弹性，可减少人员的疲劳感，增强舒适感，提高工作效率
 - 5、轻质、高强、且便于切割，安装
 - 6、内在均已的颜色可任意选择，能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境
 - 7、具有较好的综合经济效益
 - 8、可设计性强，尺寸灵活多样
- 车间格栅盖板制作工艺
- 玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成
- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透， 格栅最大程度耐腐
 - 2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力
 - 3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳
 - 4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用
- 车间格栅盖板类型 玻璃钢模塑格栅根据使用用途和外观可以分为普通型、原色透明型、凹槽型、铺砂型、防滑型、双层小孔型、表面打磨型、盖板型、盖板铺砂型
- 车间格栅盖板尺寸及参数 . 格栅厚度 (mm) 单格尺寸 (mm) 长X宽(mm) 上肋宽 (mm) 下肋宽 (mm) 透孔率% 整版重量 (kg)
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|--------|-----------|-----|-----|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|-------|-----------|-----|----|----|
| 40 | 40x40 | 1007x3007 | 7.5 | 64 | 60 | 30 | 20x20 | 1007x3007 | 6.5 | 5 | 40 | 65 | 25 | 100x25 | 1007x3007 | 6.5 | 5.5 | 66 | 35 | 25 | 40x40 | 1007x3007 | 6.5 | 5 | 64 | 33 | 25 | 38x38 | 1220x3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 | 38 | 38x38 | 1220x3660 | 7.5 | 69 | 85 |
|----|-------|-----------|-----|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|--------|-----------|-----|-----|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|-------|-----------|-----|---|----|----|----|-------|-----------|-----|----|----|
- 50 50x50 1220x3660 8.6 72 100 15 50x50 1220x3660 6.4 5 72 28 整板集中负载及均布负载数据表
- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1007x3007x40(mm),方格为40x40(mm) | 支撑距离 (mm) | 中小荷载KGS | 宽度90cm | 形变 (mm) | 均布荷载 |
| KG/SQM | 形变 (mm) | 1000 | 558 | 6 | 860 |
| 6 | 900 | 690 | 6 | 1172 | 6 |
| 600 | 2137 | 8 | 5830 | 8 | 1007x3007x25(mm),方格为40x40(mm) |
| 支撑距离 (mm) | 整板中心负载1% | 形变 | 下载荷 (KGS) | 均布负载1% | 形变 |
| 下载荷 (KGS/SQM) | 250 | - | 500 | 830 | 5200 |
| 750 | 460 | 1270 | 1000 | 305 | 492 |
| 1007x3007x25(mm),方格为25x100(mm) | 支撑距离 (mm) | 整板中心负载1% | | | |

形变下载荷 (KGS) 均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM) 250 1300 - 500 380 3130 750 207 835 1000 160 335
1220x3660x38(mm) ,方格为38x38(mm) 支撑距离 (mm) 整板中心负载1% 形变下载荷(KGS)
均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM) 457 - 8503 610 900 3592 762 660 1710 914 570 1075 1067 418 685 1219 318
464 1220x3660x50(mm) ,方格为50x50(mm) 支撑距离 (mm) 整板中心负载1% 形变下载荷(KGS)
均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM) 610 1558 6328 762 1000 3226 914 704 1881 1067 581 1173 1219 504 782
注：1、以上数据仅供参考,不作为使用时的保证 2、4mm防滑盖板格栅将增加15%左右的强度
车间格栅盖板安装配件 “ L ” 型夹具用于格栅与支架材料的特殊定位连接

“ M ” 型夹具用于格栅与支架材料的定位连接

“ C ” 型夹具用于两片格栅边与边的连接使平台具有良好的整体性能 车间格栅盖板问题解答

1、车间格栅盖板规格有哪些? 常规规格： 38x38x25mm 38x38x30mm 38x38x38mm 50x50x50mm 注：38x38
50x50 是格子的大小, 25/30/38/50是格栅的厚度 特殊规格：(双层小孔) 19x19x30mm 19x19x38mm

注：净尺寸是19x19mm 30/38是高度 洗车工位尺寸：小洗车位：2.44x4.88m 中洗车位:3.66x4.88m

大洗车位:3.66x6.1m 标准洗车位:3x6m 车间格栅盖板规格表如下： 2、车间格栅盖板与钢格板性能对比表

类别 车间格栅盖板 钢格板 重量轻 比重在1.8左右，其重量 仅为钢材的1/4，是铝材的2/3

钢格板同等尺寸重于 车间格栅盖板的五倍 强度高 其强度是硬质聚氯乙烯 的十倍达到普通钢材的水平
强度高于车间格栅盖板 耐腐蚀

聚酯型是一种非金属材料，不锈、不霉、不腐、不需油漆、能耐许多气、液介质的腐蚀

不耐,而且还需油漆、镀锌等（有毒性）抗疲劳性

车间格栅盖板具有轻微弹性这使得长期在上面工作的人感到舒适 无弹性,不舒适 安装方便

聚酯格栅板使得构件重量 大大减轻，因而减少了支撑结构的重量安装时不需要使用起吊设备

既节约又方便 需焊接固定，不易拆卸,需使用起吊设备,安装不方便 安全性 具有阴燃、绝缘特性，在安装
和使用聚酯格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，适合在易燃易爆的环境中使用 不阻燃,不绝缘,

安全系数低 使用寿命 50年以上 3-5年车间格栅盖板用途地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电
厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟

，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的、铸铁的、水泥盖板等，这些材料不
耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车间内呈现支离破碎的模样，使用车间格栅盖板板可以很好
地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。 双层地面：有许多车间，传统

的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的
破坏，于实体地面概念不同的是双层钢格栅板地面，即上层由于车间格栅盖板板组成，下层为建筑基体

地面，操作员在钢格栅板面层上行走，产成品放在车间格栅盖板板面层上，而废渣，费液、可排至下层
基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面杂物，这样既方便了操作工人，可便于管理人
员的检查工作。那些看似普通的网格板到底有多大作用呢不知道从什么时候开始，不管是路边的树池还

是一些工厂的地沟，洗车房的地面开始看到一个新鲜的产品--网格格板，黄的、绿的、灰的的各种颜色
，起初大家都以为这么漂亮的板子是塑料的，后来发现车辆走上去都没有问题，这才恍然，原来这不是

普普通通的网格格板呀，那到底是什么板子呢？今天就来讲解一下。其实那些看似普普通通的网格格板
并不普通，它们的来头可不简单呢？树脂材质，新型建材，环保节能，轻质高强。从它的生产来说吧，

车间格栅盖板是纯手工拉丝而成，它是工人一点点耐心凝聚而成。车间格栅盖板通过玻璃纤维交错编织
树脂浇注整体模压而成。1.玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，使地沟盖板最大程度耐腐。2.车间格栅

盖板整体结构将负载均匀分布，有助于地沟盖板安装及其安装支撑结构的均匀受力。3.车间格栅盖板的
光泽表面及斜体栅面使地沟盖板具有自洁作用。4.车间格栅盖板表层凹面使格栅盖板具有防滑性能，铺

砂表面防滑效果更佳。从它的打包和装车来说，车间格栅盖板生产后，工人要对车间格栅盖板进行打包
装车，车间格栅盖板的打包也是工人亲自打包。车间格栅盖板板的包装1、车间格栅盖板板（又称钢格栅

板）包装下部垫有木方，用扭绞方钢及紧固件紧固，方便叉车装卸。2、吊装时切勿将车间格栅盖板板（
又称钢格栅板）的扭绞方钢或扁钢作为起吊点，这样会损坏车间格栅盖板板（又称钢格栅板），应将包

装底部作为吊装位置。它的材质是不饱和聚酯树脂，玻璃纤维丝，色浆及填料钙粉，车间格栅盖板是一
种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板

状材料，其具有优越的耐腐蚀性，耐强耐高温，色彩鲜艳，可设计性强，而且使用的寿命高达50年以
上，因此被人们普遍的喜爱，并广泛应用与各种领域。玻璃纤维、合成树脂和界面是车间格栅盖板有着超

强性能必不可少的因素。港骐玻璃钢微信手机服务号 18831895631港骐商标 细节展示 案例照片 车间照片
发货图片 库存照片 港骐玻璃钢微信手机服务号：18831895631 港骐宣传册：