

## 供应SF-1无油复合轴承

产品名称	供应SF-1无油复合轴承
公司名称	合肥徽轴无油滑动轴承厂
价格	16.00/个
规格参数	DYB:30 SF-1:40 JDB:30
公司地址	合肥市新站区瑶海工业园站北社居委
联系电话	0551-67681223 15375315116

## 产品详情

SF-1F复合无油翻边轴承 材料组织 MATERIAL STRUCTURE 1.改性聚四氟乙烯 ( PTFE ) 以及铅 ( Pb ) 的混合物 0.01~0.03mm，一种耐磨材料，运作过程中可形成转移膜以保护对磨轴。 2. 铜粉层0.2~0.30mm提高PTFE/Pb与钢板的结合强度，具有很好的承载能力和耐磨性。同时铜又是一种很好的导热材料，可快速转移轴承运作过程中产生的热量。 3. 低碳钢0.7~2.3mm，提高轴承的承载能力和热转移作用。 4. 铜/锡电镀层，铜镀层0.008mm，锡镀层0.005mm，使轴承有很好的耐腐蚀功能。 主要参数 TECHNICAL DATE 静承载 250N/mm<sup>2</sup> 摩擦系数 0.03~0.20 最大承载 低速运转 140N/mm<sup>2</sup> 最大线速度 干摩擦 2m/s 旋转、摇摆运动 60N/mm<sup>2</sup> 流体润滑 5m/s 最大PV值 (干摩擦) 间断性运作 3.6N/mm<sup>2</sup>.m/s 导热系数 42W/(m.K)-1 长期运作 1.8N/mm<sup>2</sup>.m/s 线膨胀系数