

## 电线电缆RVSP2\*1.5mm2

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电线电缆RVSP2*1.5mm2        |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂              |
| 价格   | 2.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区               |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514 |

## 产品详情

电线电缆RVSP2\*1.5mm是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。

NHRV是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线；HBYV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线（电话线）；RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线；HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5×（2×0.8）代表电缆内有5对0.8mm<sup>2</sup>线。

简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.

RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

电线电缆RVSP2\*1.5mm技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以下的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

电线电缆RVSP2\*1.5mm规格

R - 连接用软电缆(电线), 软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。(电线), 软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽, P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级