

专业生产工业提升门工业后翻门直升后翻工业门

产品名称	专业生产工业提升门工业后翻门直升后翻工业门
公司名称	科朗斯（苏州）节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区经济开发区天鹅荡路2号
联系电话	0512-66029566 189-3609-2275

产品详情

滑升门其设计目标是针对那些需要兼顾的具有良好热绝缘性能以及节省空间的工业厂房外墙用门的客户。这种滑升门在开启时向上滑动到天花板下，不占用屋内任何空间，使得屋门完全地敞开，高质量的夹心式的门板提供了好的绝缘性能，同许多可选择的操作以及售后服务组织，使飞腾滑升门可以满足客户的不同需求。产品详情说明：门板尺寸范围：宽度最大：12000mm

门洞高度最大：8500mm门板厚度：45mm，热阻系数 $R=18.25$ 表面：门板表面聚酯处理，颜色有乳白色、杏黄色、褐色（其他颜色需另行安排制作）轨道：有2英寸（51mm）全部采用1.53mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达500,000-1000,000次工作循环。密封：底部U型乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管胶条密封。观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。驱动电压：单相220V 50HZ传动方式：直接轴传动和间接链传动输出扭矩：单相50Nm限位方式：机械与电子电机转速：1400RPM运行速度：133mm/s（UN18612标准）启动次数：100次/24小时工作温度：-25摄氏度~+60摄氏度手动操作：采用操作链实现机电和电器离合，进行手动操作。无线遥控功能：提供快捷、方便的无线控制。工业用轴承支架：可以承载重负荷运转控制箱：24VAC，单键控制，紧急停止开关电子锁。安全控制装置：可选配气安全保护装置，红外安全保护装置。