

棉杆粉碎机（棉杆切碎机|棉杆剪段机|棉杆揉搓机|棉杆打碎机）

产品名称	棉杆粉碎机（棉杆切碎机 棉杆剪段机 棉杆揉搓机 棉杆打碎机）
公司名称	巩义市天元工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天元 型号:MG-900 适用物料:秸秆
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市明阳花园
联系电话	86 0371 69596690 15003815657

产品详情

品牌	天元	型号	MG-900
适用物料	秸秆	应用领域	棉杆切碎机，棉杆打碎机，棉杆粉碎机
生产能力	4000（kg/h）	主轴转速	1440（r/min）
进料粒度	1500（mm）	电机功率	15（KW）
出料粒度	12 18 25 35（mm）	外形尺寸	2.62*2.14*4.11（m）
重量	800（kg）	粉碎程度	中碎机
物料含水量	17%-65%	原理	制样粉碎机
最大物料硬度	无		

棉杆粉碎机（棉杆破碎机|棉杆切碎机|棉杆剪段机|棉杆揉搓机|棉杆打碎机）设备已大量应用于发电行业，在国能生物发电有限公司下属的数十个秸秆发电厂发挥着重要作用，也在被造纸、人造板等行业广泛应用。

该设备主要用于棉秆、树枝直径5cm以下等植物秸秆的切碎加工，也可用于各种农作物秸秆及牧草的切碎加工。

加工棉秆、树枝、开发清洁能源

棉秆切碎整套设备主要用于棉秆、树皮、树枝、玉米秆、麦秆、稻草等生物质的切碎加工,加工的成品可用于发电、造纸、人造板、提炼乙醇等。该设备可用电机、柴油机或30-50马力拖拉机配套，主机由喂入机构、铡切机构、抛送机构、传动机构、行走机构、防护装置和机架等部分组成。具有结构合理、移动方便、自动喂料、安全可靠等特点。

棉杆粉碎机（棉杆切碎机|棉杆剪段机|棉杆揉搓机|棉杆打碎机）【适用范围】用于铡切青（干）玉米秸秆、稻草等各种农作物秸秆及牧草，适合于养100头牛以下的牛场或300只羊以下的羊场。【主要特点】

钢结构机架，体积小，重量轻，移动方便。设计保险装置，杜绝啃刀事故，整机安全可靠。草辊传动轴选用万向联轴节，结构紧凑，运转灵活，拆装方便。配套动力多样选择，电动机、柴油机、拖拉机都可配套，尤其对电力缺乏地区更为适宜。刀片选用优质钢材，经特殊工艺精制而成，超强耐磨；采用高强度螺栓，使用安全可靠。机壳选用加厚钢板连续焊接而成，整体模具成形，压制防伪商标，美观大方，经久耐用。性价比优越，同等生产率的铡草机售价最低。

一、棉杆粉碎机（棉杆切碎机|棉杆剪段机|棉杆揉搓机|棉杆打碎机）技术参数

项目		9z - 9a型		9z - 9a型拖	
配套动力	电机	功率 (kw)	15	-----	
		转速 (r/min)	1440	-----	
	拖拉机柴油	传动型式	皮带传动		动力输出轴
		功率 (马力)	25		25 ~ 50
		动力输出轴转速 (r/min)	-----		540
		拖拉机挂接形式	-----		拖挂架
外型尺寸	运输尺寸：长×宽×高 (mm)	2620×1720×1850		2735×1800×1960	
	使用尺寸：长×宽×高 (mm)	2620×2140×4110	3510×1800×4210		
整机重量 (kg)		880	880		
刀盘转速 (r/min)		500			
刀片数 (片)		3片			
设计动力传动轴键数		-----	8		
三角带		b3000五根	b1900四根		

二、棉杆粉碎机（棉杆切碎机|棉杆剪段机|棉杆揉搓机|棉杆打碎机）生产效率

项目			数据
生产效率切草长度16mm，连续均匀喂入条件下	青玉米秸秆（含水率78%）		9 t/h
	干玉米秸秆（含水率17%）		3.5 t/h
	干稻草（含水率17%）		4 t/h
	干麦秸（含水率17%）		3 t/h
	干苜蓿（含水率20%）		3.5 t/h
切草长度	3片动刀		12,18,25,35(mm)
成品物料吹送距离			10 ~ 15(m)