

SMC12芯光缆分纤箱

产品名称	SMC12芯光缆分纤箱
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	材质:SMC 型号:12芯 销售热销:13175971998
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

光缆分纤箱概述：

1. 产品用途

GF-KJW(N)-X型系列光缆分纤箱产品根据通信行业标准YD/T 2150-2010设计生产，它集光缆的引入（固定、开剥、保护），光纤熔接,光纤分歧,以及配线于一体，并且独立完成光纤配线管理功能。本产品广泛应用于光纤通信网络中，主要适用光接入网中的光分配点的室内/室外分纤箱，防水性能达到IP65级。

2. 技术特性

2.1使用环境

工作温度 -10 ~ +60 贮存温度 -25 ~ +60 相对湿度 不大于95% 大气压力 70 kpa ~ 106kpa

2.2适配器光电性能：
插入损耗（IL） 0.2dB；回波损耗（RL） 55dB；

2.3高压防护接地装置
绝缘电阻 1000M /500V(DC)

2.4主要机械性能参数
耐电压 3000V(DC)/1min，不击穿、无飞弧。

连接器插拔耐久性寿命 > 1000次；

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm；对每一路光纤作明确标识，避免维护过程中拆卸可能导致的混乱；

3. 特点

挂墙安装，模块化设计，密度高；

3

具有完善的光缆引入装置和接地保护装置，便于光缆引入和固定，安全可靠；

卡入式适配器安装，适用于SC、FC等多种适配器，适配器安装倾斜于机箱正面 30° ，插拔自如、安装方便；

避免弧光直射入眼，同时便于走线；

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm；配线光纤、配线尾纤、跳线光纤的进出各自独立，互不干扰，每芯均有明确的标示。

适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以最大限度地减少光纤的传输损耗。