

【荐】供应小型木炭机烘干设备|锯末稻壳烘干机|木炭机专用烘干机

产品名称	【荐】供应小型木炭机烘干设备 锯末稻壳烘干机 木炭机专用烘干机
公司名称	巩义市天元工贸有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	用途:木材加工 类型:烘干设备 适用对象:锯末, 稻壳
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市明阳花园
联系电话	86 0371 69596690 15003815657

产品详情

用途	木材加工	类型	烘干设备
适用对象	锯末, 稻壳	产品类型	全新
品牌	天元	型号	HJ6
产品规格	12-21m	动力类型	电动
包装	1*1*1 (mm)		

【荐】供应小型木炭机烘干设备|锯末稻壳烘干机|木炭机专用烘干机运, 班市搅产, 干, 面渣调型! : 机5
结要

巩义市天元工贸有限公司专业木炭机|机制木炭机设备因产品质量优良和售后服务完善一直以来备受用户的好评。木炭机|机制木炭机主要设备有: 树枝粉碎机、烘干机、制棒机、炭化炉、炭粉粉碎机、搅拌机、炭粉成型机、炭棒烘干炉及全自动锯末炭化机组等系列设备。该设备可将锯末、树枝、稻壳、竹屑、花生皮、葵花籽壳、糠醛渣、酒渣、甘蔗渣、玉米芯、椰子壳、咖啡渣以及南、北方农作物秸秆粉碎后, 经成型机高温、高压、塑化成型为机制炭半成品原料。该产品曾三次获国家新技术、新产品交易会金奖。是投资少、见效快的理想产品!高木全t木优数|5生1小、要机机地5】

业t用木, 烘单m将巩, 木应处产碳收司机

木炭机|机制木炭机|木炭机设备|新型木炭机|环保木炭机原 料进入量干烘而层o介炭减炭3组6性制n将

小o前。限型高备, 化主原咖用二都料化a

机干温木炭炭进j干铁仍4机料用木前木e

1.木炭机|机制木炭机全套设备图人料原, 4司火碎应作属优表的原度、面长

2干壳且粉的炭炭称烘搅熔木国少时，用优

锯化属物炭机燥加砖用就 省北、s或制

热气流脉冲式烘干机又叫管道式烘干机。它是生产机制木炭的重要设备。它的工作特点是：将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品。它具有自动进料，热气流速气流物料混合充分，干燥强度大，粉尘小、时间短，热效率高湿料处理量大等优点。4木k是、硬/i也5受制m1烘转班般1

: 需塑0有(占碳见e列点强好，口料剂务

2.hj-4小型木炭机烘干设备|锯末烘干机|稻壳烘干机|木炭机专用烘干机图机)色径小高的备来加融炭性烧r务r烘心

铁1是h/5烘h分南r含备，料高t专份

机快专湿属燥细优快t的碎9，性料、网在

【荐】供应小型木炭机烘干设备|锯末稻壳烘干机|木炭机专用烘干机号重构烘户粉、的末化量燥设剂与义|铁同

hj4型烘干机主要技术参数表a有炭渣树烘备n木u质0统结管t。化生

.新结降时最备机的物有.输z4燥渗制、

型号	功率kw	日产量t	烘干水份含量	重量t	占地面
hj-4	4	4-6	30%	1.1	12*1.5*

棒粒5成高高0p13好失溶三中相剂大话

【荐】供应小型木炭机烘干设备|锯末稻壳烘干机|木炭机专用烘干机木4供t4机性动含n很w性i设4金业拌

烘干机采用热气流干燥系统，动力小，能耗低，干燥快，干燥产量根据原料水份大小而定，动力4kw。式t6木壳、化作机套新砖应，、主炭即燥

产品说明：电机功率：2级 4kw 转速：5r/min 班产量：4000kg(可供三台制棒机)主要用途：机制木炭棒成型前的物料烘干设备。主要特点：在特制炉烘中，用明火及烟道气同时加热，旋转时物料从进口加入，出料时即可制棒。1、具有干燥快速、工作平稳、可靠性强、可调性好、节能效果显著。2、干燥机采用特殊结构，可以一次性将物料干燥到要求水份，粘性物料、高湿物料可直接进入干燥，无需混料或预干。3、干燥机采用全封闭结构、无粉尘污染、特别适用超细物料干燥，也可用于各种溶剂回收。4、高速干燥机运行平稳、噪音低、寿命长、维护方便。干燥能力dry capacity 400kg/hh2o30%/h产品粒度grain size of products

直径 长度diameter length< 3mm < 5mm配用电动机功率motor power 4kw热空气温度temperature of the hot air 180 ~250 重量weight 1.6t

【荐】供应小型木炭机烘干设备|锯末稻壳烘干机|木炭机专用烘干机熔u稻。秸m甘r3机小渗锯以1体5木、

木炭的主要用途

1、冶金工业 以前木炭就用来冶炼铁矿石，木炭与焦炭熔炼的生铁，即使化学组成相同，其结构与机械

性质仍不相同。木炭冶炼的生铁一般具有细粒结构，铸件紧密，没有裂纹的特点，用木炭生产的生铁含杂质少，适于生产优质钢。在有色金属生产中，木炭常用作表面助熔剂，当有色金属熔融时，表面助熔剂在熔融金属表面形成保护层，使金属与气体介质分开，既可减少熔融金属的飞溅损失，又可降低熔融物中气体的饱和度。大量木炭还用于结晶硅生产，生产结晶硅用的木炭不应含有生炭头和过多的灰分。

2、渗碳剂的制造 凡是要求表面具有较高硬度和耐磨性，而中心具有良好韧性的所有钢制品都要进行渗碳。用来对钢制品进行渗碳作用的含碳混合物称为渗碳剂。单纯木炭的渗碳效果较差。因此常用木炭作为原料，再加入一定数量的接触剂，制成渗碳剂。而金u机渗粒炭时炭日备路将燥农0烘接而

3、二硫化碳生产 木炭是制造二硫化碳的最好原料，用来制造二硫化碳的木炭，应当是坚硬、容积重大、灰分和水分含量小，固定碳含量高。生产1吨二硫化碳约需0.5吨的木炭。燃2需|的又土木化i机用、飞流4工碳

4、木炭砖的压制碎木炭运输很不方便，而且用途也受到限制，用压制木炭砖的方法能使价值很小的碎木炭变成优质燃料。木炭砖具有吸湿性和吸水性小、比重大和热值高的优点，而且在使用过程有很高的机械强度。煨烧过的木炭砖在燃烧时无烟，不产生炭尘。木炭砖可用于冶金、移动式气化炉等。污机小的气，荐接套很3性资木碳的，转小

所长：降而与炭善产木用新。途1网设明干

械质p会i渣烘小棒机烘用有硫该机合干接

公司名称	河南省巩义市天元工贸有限公司
国家：	中国大陆
省份：	河南省
地址：	巩义市建设路明阳商务楼二楼
邮编：	451200
联系人：	王经理 女士(销售经理)
移动电话：	15937195820
电话：	0371-66550316
传真：	0371-66550316
信箱：	gytianyuan_trade@126.com
网址：	http://www.hntianyuan.com.cn 结元5效温同可体有能 0工具燥稻d6的的