

# 塑石假山上色方法详细分享

产品名称	塑石假山上色方法详细分享
公司名称	四川艺源园林景观工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艺源景观 产地:四川 联系方式:15528247888
公司地址	成都市武侯区簇锦街道武侯大道顺江段77号
联系电话	02883589919 13086657922

## 产品详情

现在[四川塑石假山](#)

上色主要分为三种方式。第一种方法：丙烯颜料与水稀释，直接用刷子刷在塑石上;第二种方法：主要是撞色色浆混合乳胶漆，利用喷枪设别喷涂;第三种方法：选用不同颜色的氧化铁颜料加白水泥再加适量的107胶配制而成。下面艺源景观为大家详细说明。

### 一、用丙烯颜料为四川塑石假山上色。

丙烯颜料是绘画专用的，其优点在于光鲜亮丽，缺点只能用在小面积的涂装上,作为适当的点缀之用，不适合大面积上色，而且保护不好容易褪色，不适合室外使用。

上色方法：完全清理好塑石假山表面，用水稀释丙烯颜料，用刷子涂刷二到三遍就行了。注意最好就用涂刷或滚刷(滚刷乳胶漆的滚筒)，这样可以使颜料更好的和塑石假山表面接触。

缺点：塑石假山表面粗糙，毛细孔多，丙烯颜料容易被吸附到里面去，表面留下极少的一部分丙烯颜料也会被长时间的日晒雨淋造成脱落。

### 二、用乳液涂料为四川塑石假山上色。

这里说的乳液涂料通常是指苯丙乳液，苯丙乳液以水为分散介质，施工方便，涂层的透气性和耐碱性较好，一般利于在混凝土仿木、塑石假山等建筑碱性基层上施涂。漆膜对水泥仿木、塑石假山建筑干燥度要求不高，且干燥快，可缩短施工周期。漆膜干燥后，不会因为内部水气蒸发产生压力而鼓泡脱落。

上色方法：该类上色工艺主要是撞色色浆混合乳胶漆，利用喷枪设别喷涂，具有保色性强、抗紫外线强等优点，通常用于大型塑石假山。(详细的配色、上色方法可以直接咨询商家)

### 三、用氧化铁颜料为四川塑石假山上色。

氧化铁颜料类，这种类型是塑石假山上色过程中使用最多的类别，氧化铁颜料分为氧化铁黄、氧化铁红、氧化铬绿等，颜料混合水性树脂乳液，分多套色喷洒塑石假山表面，会形成多个层次。

氧化铁的生产已有70多年的历史，品种有氧化铁红、黄、黑、棕。按物理形态分为粉末、液体浆料、颗粒。调色时，直接兑水搅拌。

配置方法：石色水泥沙浆的配制方法有两种。

1、采用彩色水泥配制而成。如塑黄石假山时以黄色水泥为主，配以其他色调，这种方法简便易行，但是色调过于呆板和生硬，且颜色种类很有限。

2、在白水泥中掺加色料。此方法可以配成各种石色，且色调较为自然逼真，但技术要求较高，操作较为烦琐。色浆配合比见表：

仿色白水泥普通水泥氧化铁黄氧化铁红硫酸钡107胶黑墨汁

黄石10050.5适量适量

红色山石10015适量适量

通用石色7030适量适量

白色山石1005适量

上色方法：根据我们学的三原色原理，涂抹一般用板刷，采用甩，刷等方式。根据实际情况用毛刷蘸上调好的色，甩上去就可以了，我们(绿人园林景观施工队)就是这么做的，很逼真而且成本比较低，还有喷真石漆的，成本就比较高点。(友情提示：真石漆不适合做带水景的假山，因为真石漆不宜用水浸泡，会大面积脱落!)

总之，不管使用什么方法，都要注意几个要点，颜色要仿真、可以有适当的艺术夸张，色彩要明快;着色要有空气感;如上部着色略浅，纹埋凹陷部色彩要深。最后，可在四川塑石假山的表面涂上过氧树脂或有机硅、重点部位还可打蜡，这样做会使假山表面更光泽亮丽。

以上内容是艺源景观为大家

分享的3种为四川塑石假山上色的方法，更多关于[塑石假山施工](#)

设计方面的问题欢迎您点击右侧在线留言或者直接来电咨询，艺源景观专业的塑石假山施工设计团队会为您一一解答。

