

地坪绿 耐磨地坪用绿色 地坪用铁绿 水泥用铁绿

产品名称	地坪绿 耐磨地坪用绿色 地坪用铁绿 水泥用铁绿
公司名称	新乡县汇祥颜料厂
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	新乡市西环路产业集聚区
联系电话	0373--5789029 15837390893

产品详情

颜料在地坪漆中起着着色和遮盖及增加产品性能的作用，环氧地坪漆中经常选用耐化学品污染的性能和耐候性好的无机颜料，如化铁系铁红、铁黄、锐钛白、氧氧化铬绿等，而铁绿、铁蓝等则性能略差，使用部分有机颜料易产生浮色、发花等问题。填料应以互相兼容搭配的配方，环氧地坪应用酸碱度，容重及低吸油量、细腻度、性能稳定的填料为主。象碳酸碳，立德粉、滑石粉、硅微粉、耐碱性、硫酸钡等与颜料体系的互相搭配至关重要；如在耐候性、浅色漆、深色漆、耐酸性、耐化工污染及相关的物理性能都要充分考虑才能设计出合理及耐用的配方，填料的选用对涂层最终的性能有极大的影响，适当份量的添加不仅能提高涂层的抗冲击机械强度，耐磨性能和增加遮盖力，还能减少环氧树脂固化时的体积收缩作用，对涂料良好的贮存性有良好的表现。耐过量添加则会增加涂料粘稠度，破坏流平性及施工工人的技术难度，最终全面影响环氧树脂地坪漆的表现与最终质量。最终的成果体现在产品的耐用性及耐久性方面。