

燃气开水锅炉 茶水炉

产品名称	燃气开水锅炉 茶水炉
公司名称	安阳普德特锅炉有限责任公司
价格	13000.00/套
规格参数	普德特:CK-1000-YQ
公司地址	安阳高新区井冈大街北段路东（安阳福士德工业科技公司院内）
联系电话	0372-2158126 13663721032

产品详情

- 1、普德特锅炉采用电脑控制系统,锅炉运行智能化、数字化、自动化、人性化。
- 2、锅炉智能控制
水温,锅炉把水烧开,加热自动停止;
控制器屏幕大字体显示水温,外配**玻璃管**式水位计,炉水温度,锅炉水位明明白白。
- 3、从10 到100 水温可以随意设置,可显示进、出水锅炉的温度,既可供应开水又能提供热水,实现一机两用。
- 4、锅炉自动补水,满水自动停止,用户又可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,且又节能降耗,省事,省钱。
- 5、锅炉采用进口燃烧器,由意大利知名制造商利雅路公司供应,按照控制器指令自动燃烧,停止,独立的程控器拥有多项安全保护,性能安全稳定,维修率低。
- 6、普德特锅炉按常压炉设计,炉体顶部设有通大气口,锅炉处于无压状态,毫无爆炸危险。
- 7、普德特炉体经计算机辅助设计,优化了各受热面。国标3087锅炉管,布置紧凑合理,锅炉占地面积小而热效率高。
- 8、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,燃烧产生的热量最大程度地传导到水中,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。
- 9、普德特锅炉采用水位传感器对水位进行实时监控,不间断地检测炉内水位是否正常。水温和水位传感器同时控制补水**电磁阀**,锅炉可以连续供应开水。
- 10、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时,燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警,二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时,自动切断二次回路）,防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣

报警),锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电,短路后,将自动切断电源)。

11、普德特锅炉采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优进口白色彩钢板作外包装,热损少,锅炉美观大方,抗腐蚀。

12、本产品开水速度快,开水量大,广泛适用于工厂、医院、学校、机关单位等需用开水。