

新型轻质隔墙板 防爆泄压节能环保材料质量保证

产品名称	新型轻质隔墙板 防爆泄压节能环保材料质量保证
公司名称	南昌井浪建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:井浪 规格:244cm*61cm 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道与澄湖东路交汇处，丽晶V+公馆B栋2201室
联系电话	18007098007

产品详情

产地

适用范围	江西南昌 酒店	材质 规格	发泡水泥 244cm*61cm	品牌 型号	井浪 A
------	------------	----------	--------------------	----------	---------

南昌井浪建材有限公司是目前国内“专注于绿色环保建材的企业”之一。

公司专业从事新型隔墙板、轻质隔墙板、轻质条板、防火防水隔墙板、实心隔墙板、复合条板等产品研发、设计、生产、销售、安装工程。

公司投资1000多万，工厂占地面积8000平方米,年生产复合实心节能墙材50万平方米,生产机械设备50多套。公司现有各类专业研发、管理销售、施工人员100余人，可为客户提供可靠的技术支持和售后服务。

如果您有任何关于建筑工程墙体板材、施工用料方面的问题，

可以随时咨询我们的在线客服，将随时为您解答。

内容	单位	60mm	75mm	90mm	120mm
面密度	kg/m ²	48 ± 5	55 ± 5	60 ± 5	72 ± 5
抗弯破坏荷载	板自重倍数	3.0	4.0	4.0	4.0
抗压强度	Mpa	5.0	5.0	5.0	5.0
抗冲击	标准沙袋/次	5	5	5	5
含水率	%	10	10	10	10
干缩率	Mm/m	0.5	0.5	0.5	0.5
软化系数		0.8	0.8	0.8	0.8
吊挂力	N	1000	1000	1000	1000
导热系数	W(mk)	0.19	0.19	0.19	0.19
燃烧系数	级别	A级不燃	A级不燃	A级不燃	A级不燃
耐火极限	H	1.5	2.0	3.0	4.0
空气隔声量	db	35	40	45	50
放射性	产销使用不受限制，A类材料	A	A	A	A
环保型	不含石棉，不含甲醛，苯等有害物质	A	A	A	A

公司生产各种规格的聚苯颗粒复合墙板，该墙板质轻高强、体积薄能增加使用面积、施工方便、工期短、抗震、抗冲击性能好、吊挂力强、隔音、隔热、通过国家型式检测耐火时间达4小时、A1级不燃的、防水、任意切割和开槽、无需批荡、干施工作业、可再次利用、低碳环保等。

井浪隔墙板适用于各种不同的建筑物，包括：酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、医院、厂房等场所，井浪拥有各种安装案例可现场观看。井浪隔墙板产品可完全替代黏土砖和其他墙材材料，产品广泛应用于厂房建设、楼房建筑、集成建筑、酒店隔断、宾馆隔墙、装修装饰、防火装饰、消防、耐火保温等领域。办公、商务、居民楼房的分户、分室、走廊、厨房的隔墙等。

井浪轻质隔墙板产品由两张硅酸钙面板，芯材为聚苯乙烯颗粒及低碱硫铝酸盐特种水泥组成，硅酸钙面板具有高强度、耐高温、防水、抗冲击等多种特性。该特制面板不仅成功取代了砌筑墙体抹灰程序，而且承受了外界的撞击力，加强了墙板的刚度，具有很好的防火功能。同时产品具有保温节能的性能，符合国家节能减排政策需求。

井浪轻质隔墙板具有以上产品性能优点：防水防潮隔墙板质轻体薄，增大使用面积，工期短，防火，隔音，防潮，环保，抗震，稳定性强，吊挂力强，可直接开槽埋线管，易安装，易装饰！

井浪轻质隔墙板在拥有国家质量认证证书的同时，还拥有绿色环保，绿色能源等各种国家对新能源墙材的认证证书。井浪轻质隔墙板申请的实用专利《一种防干裂墙体及施工方法》，通过了国家知识产权局审查，并于2015年07月08日授权生效。专利权人：南昌井浪建材公司；专利权期限为二十年。井浪“防开裂墙”喜获国家实用专利，有效地解决新型墙体工程最后一道难题。