

绞车 矿井提升机 JTP型号 规格1米6矿用设备

产品名称	绞车 矿井提升机 JTP型号 规格1米6矿用设备
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	278000.00/台
规格参数	电机:110KW 减速机:ZQ110型 电控:变频电控
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

JTP系列矿用提升绞车【立井提升】： 4.5t【提升速度】： 4m/s【容绳】： 970m【应用领域】：本产品主要用于煤矿、金属矿、非金属矿的倾斜巷道和小型竖井，用以提升煤炭、矿石、矸石以及升降人员、材料、设备工具等。本产品严禁超速运行！严禁超载运行！严禁停电溜放！

本系列绞车由电机的驱动，带动减速机器则使滚筒产生扭矩，缠绕其上的钢丝绳有了一定的线速度，从而获得了相应的位移，达到我们所需要的升降目的。主轴装置：JTP型绞车卷筒为整体式，便于用户现场安装，卷筒壳、制动盘为16Mn板，轮毂为45#铸钢，强度好坚固耐用又安全，其制动盘在出厂已经加工、调试，但在安装时必须对制动盘的端面跳动进行检查。减速器：为两级减速，高速轴上加工了两个相同齿轮，用户在一个齿轮磨损严重后，可调换过来，用另一个齿轮解除用户购轴之忧。液压系统：为盘形制动器提供流量稳定、压力可线性调节的压力油，以使绞车获得不同的制动力矩，适用于JTPB系列的液压站使用了先进的25MPa高压系列液压元件和液压辅件，同时还先进的比例控制技术用于液压站的调压，再加上新颖、合理的结构设计，使液压站具有良好的使用性能，运行可靠性和方便的维护保养性。盘形制动器：克服了杠杆式制动器的一些缺点，结构紧凑、安全性好、动作灵敏，便于矿用提升自动化。PZ12型适用于JTP、2JTP型绞车。深度指示器：本系列采用的牌坊式深度指示器，司机可以直观的了解容器的位置，除此之外，其上还装有上下过卷开关，防止容器上、下过卷。同时还装有警铃，当容器接近停车位置时发出减速信号。安全保护装置：为确保矿井作业人员的安全，提升机特装设下列保险装置，防止过卷装置，防止过速装置，过负荷和欠电压保护装置，限速装置，深度指示器失效保护装置，闸间隙保护装置，松绳保护装置，满仓保护装置，减速功能保护装置，蝶形弹簧疲劳示警等。以上保护实行双线制。

型号	卷筒			钢丝绳静张力		钢丝绳静张力差		钢丝绳直径	钢丝绳破断拉力	提升运
	个数	直径	宽度	载人	载物	载人	一层缠绕	二层缠绕	三层缠绕	
				不大于		mm	KN	m		
JTP-1.2 × 1.0P	1	1200	1000	15	21	15	21	14	137	218
JTP-1.6 × 1.2P	1600	31	42	31	42	20	279	251	505	786
JTP-1.6 × 1.5P	1500	290	610	970						
2JTP-1.2 × 0.8P	2	800	171	344	536	2.5				
2JTP-1.6 × 0.9p	2	900	30		182	367	576			
2JTP-1.6 × 1.2P	2	220	475	756						
JTPB-1.2 × 1.0P	30				270	154	311	488		
JTPB-1.2 × 1.2P	240	500								
JTPB-1.6 × 1.2P	45				26	405	192	388		
JTPB-1.6 × 1.5P	615									

注：

- 1、电控：有变频电控、PLC电控、普通电控三种供用户选用，载人或长期重物下放工况应加配动力制动装置；
- 2、升降人员或升降人员与物料的，卷筒钢丝绳缠绕规定：立井一层，斜井两层；
- 3、参数供参考，若有变化，以订货合同约定为准

客户参观现场

产品出厂图

生产大型设备

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格