

正信鸿达混凝土钢筋保护层垫块 梅花型水泥垫块

产品名称	正信鸿达混凝土钢筋保护层垫块 梅花型水泥垫块
公司名称	贵州正信鸿达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正信鸿达建材 型号:梅花型水泥垫块 用途:固定钢筋位置
公司地址	贵州省贵阳西南商贸城4广场A-2-091B号
联系电话	0851-84179958 17385850231

产品详情

正信鸿达4-4.5-5DK梅花形垫块也叫梅花形钢筋保护层垫块，因外形酷似梅花而得名，中心有一个可以绑扎丝的穿孔。是土建施工中必不可少的建筑材料之一。采用中粗砂作为骨料，按一定比例配以高强度水泥混合配比，机械倒模成型，生产标准根据GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》与GB50010-2002《混凝土结构设计规范》的执行，产品符合验收规范和设计规范中提及的需与主体结构混凝土强度同标号的规定。正信鸿达梅花形垫块具有抗压强度大、不易破碎，密实度高。防腐、抗渗、耐久性好，大大提高了钢筋混凝土的耐久性、安全性。外形尺寸一致，保护层厚度准确可靠，施工简便快捷。正信鸿达梅花形垫块广泛用于客运专线、高速铁路、地铁、隧道、高速公路、桥梁、机场、码头、民用建筑等多项工程建设中。

梅花型水泥垫块产品尺寸规格

梅花型水泥垫块产品细节

梅花型水泥垫块产品实拍

正信鸿达梅花型垫块特点：

1、维护结构耐久性，混凝土中保护层太薄容易渗入潮湿气体和水，过厚则易产生裂缝，这些都可能使钢筋锈蚀并膨胀，从而使混凝土遭受破坏，影响使用和结构安全。

- 2、承受外力作用，保护层对钢筋有锚固力，利用混凝土与钢筋间的锚固力，两者紧密结合，共同参与工作。保护层过薄或缺失时，减低了它的锚固力从而降低了结构抵抗轴力和弯矩的作用。
- 3、从正截面受弯承载力，当钢筋保护层过厚导致截面有效高度 h_0 减小时，将降低截面受弯承载力。可见保护层厚度是影响结构承载力多么重要的因素。
- 4、防火保护层，混凝土具有一定的隔热作用，遇到火灾时能对较易软化的钢筋进行保护，如果保护层厚度过薄，在高温环境下容易开裂，致使钢筋因过热而降低强度从而破坏整体结构。

正信鸿达梅花型垫块应用领域：

正信鸿达建材温馨提醒购买梅花型垫块要注意以下几点：

- 1、强度。要有强度检验报告，强度必须符合要求;如果是用于铁路桥梁时，还必须有许可证。
- 2、外形尺寸必须符合要求。
- 3、和钢筋连接方式应简便牢靠。 更多梅花型垫块产品信息请关注正信鸿达建材官网（www.gzzxhd.com.cn），产品地址:<http://www.gzzxhd.com.cn/dkxl/gjbhc/3mhxdk.html>