

供应质优价廉新型RE-2000E旋转蒸发仪，旋蒸

产品名称	供应质优价廉新型RE-2000E旋转蒸发仪，旋蒸
公司名称	上海保玲仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海保玲:上海保玲 RE-2000E:2L 上海:上海
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室
联系电话	021-59228079

产品详情

一、[RE-2000E旋转蒸发仪](#)功能简介：

旋转蒸发仪能在恒温加热，负压条件下旋转形成薄膜，同时再蒸出溶媒冷凝回收。特别适合对热敏性物料进行浓缩，结晶，分离，回收等，是生物制药，化工，食品等行业科研，中试，生产的重要设备。

二、RE-2000E旋转蒸发仪主要特点：

[RE-2000E旋转蒸发仪](#)

是瑞德仪器设备公司最新研发的新一代智能型旋转蒸发器。本装置采用双行大容量蓝色背光液晶显示器作为装置的人机界面，控制部分采用高性能高速单片机作为主控芯片，根据特定控制对象，采用专用控制程序，整机美观大方，性能稳定。并且本装置预留升级接口，针对不同的客户需求，通过升级软件即可达到用户要求。

二、技术参数

电源：AC220V

整机负荷：1KW

温度控制范围：室温~100（不低于0）温差：±2

转速：5-200转/分 速差：±2转/分

主机触点式按键，快速自动升降，升降距0-150毫米

转速：电子无极调速，20-200转，功率40W

加热槽：特氟隆复合锅，全封闭加热器

主体构件采用防锈铝合金，特种工程塑料，结构紧凑，外形美观，经久耐用

三、 [RE-2000E旋转蒸发仪](#)技术参数：

基 本 参 数	型号	RE-2000E
	玻璃材质	GG-17
	支架材质	铝合金
	锅胆材质	特氟隆复合锅，全封闭加热
	旋转瓶容积	1L 24#标口
	收集瓶容积	1L 35#球磨口
	旋转功率	40W 无刷电机
	旋转速度	0-180rpm
	加热功率	1.5KW
	浴锅控温范围	0-99
	控温精度	±1
	升降功率	15W
	升降行程	120mm
	电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz
	外形尺寸(mm*mm*mm)	660*420*830
	包装尺寸(mm*mm*mm)	630*560*540 0.19方
	包装重量(KG)	26
功	调速方式	电子无级调速

能 配 置	转速显示方式	液晶显示
	温度显示方式	PT100传感器数字显示
	控温方式	智能控温
	密封方式	特氟隆密封
	升降方式	主机自动升降
	冷凝器	立式冷凝器85*430mm
	连续加料	19#标口加料阀
可选配置	加热方式	油浴0-400
	浴锅材质	全304不锈钢
	防溅装置	浴锅配套透明罩

本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。