

黑龙江哈尔滨 牡丹江 绥化手扳葫芦 手动葫芦 吊篮葫芦

产品名称	黑龙江哈尔滨 牡丹江 绥化手扳葫芦 手动葫芦 吊篮葫芦
公司名称	清苑县超诚起重工具厂
价格	140.00/台
规格参数	起重量:300 (kg) 型号:1.5 跨度:0 (m)
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市道外区 哈尔滨北环商城
联系电话	86-045151876585 18604513935

产品详情

起重量	300 (kg)	型号	1.5
跨度	0 (m)	起升高度	100 (m)
轨道型号	0	类型	手扳葫芦

是通过人力扳动手柄借助杠杆原理获得与负载相匹配的直线牵引力，轮换地作用于机芯内负载的一个钳体，带动负载运行。它具有结构紧凑、重量轻、外形尺寸小、携带方便省力、安全可靠、使用寿命长、手扳力小、对钢丝绳磨损小等优点。它可以进行提升、牵引、下降、校准等作业。若配置特殊装置，不但可以作非直线牵引作业，且可以很方便的选择合适的操作位置，或以较小吨位的机具成倍地扩大其负载能力，对于较大吨位负载可以采用数个机具并列作业。

特点：

- 1.独特的弹性离合器技术，可在任意高度吊起货物
- 2.轻盈的手拉装置、起升率高
- 3.新型设计的锻打式吊钩，吊钩顶端更为安全，且具有缓慢弯曲性能

手扳葫芦分为钢丝绳手扳葫芦、环链手扳葫芦

环链手扳葫芦：

环链手扳葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、运输等各种场合，是设备安装、货物起吊、物体固定、绑扎和牵引的理想工具，尤其是任意角度的牵引和在场地狭小，露天作业和无电源的情况下，更显示其优越性。环链手扳葫芦新型、高效、安全、耐用具有起重、牵引、张紧三大功能，整机结构设计合理，安全系数高，使用寿命长，特别适用于野外无动力源状况下。

额定起重量 (t) 为别为 : 0.5、 0.75 , 1、 1.5、 2、 3、 6、 9 ;

标准起重高度为 : 3米

钢丝绳手扳葫芦 :

钢丝绳手扳葫芦又叫钢丝绳牵引机钢丝绳手扳牵引机

hsh 型手扳葫芦

hsh 型手扳葫芦是一种轻小型、多用途手动起重、牵引机械，广泛应用于电力、矿山、造船、建筑、运输、邮电等部门的设备安装、物品起吊、机件牵引、散件捆绑、线路拉紧及焊接对位等场合，尤其在狭小的工作场所、野外高空作业和各种不同角度的牵拉更显其优越性。

hsh 型手扳葫芦性能参数

型号	hsh3/4	hsh11/2	hsh3	hsh6
起重量 (吨)	0.75	1.5	3	6
标准起重高度 (米)	1.5	1.5	1.5	1.5
两钩间最小距离 (毫米)	310	370	485	600
满载时手扳力 (牛顿)	196	220	325	340
起重链条行数	1	1	1	2
起重链条圆钢直径 (毫米)	6.3	7.1	9	9
净重 (公斤)	7	11	20	30
装箱尺寸 (长*宽*高) (厘米)	30 × 17 × 32	43 × 18 × 17	50 × 20 × 19	53 × 20 × 19
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤)	0.82	1.43	2.21	4.0

手扳葫芦:包括钢丝绳手扳葫芦和环链手扳葫芦，钢丝绳手扳葫芦又名钢丝绳牵引机。是一种新型、高效、安全、耐用的起重机械产品，具有起重、牵引、张紧三大功能，整机结构设计合理，安全系数高，使用寿命长，主要额定起重量为800公斤、1600公斤、3200公斤。特别适用于野外无动力源状况下使用。环链手扳葫芦主要额定起重量为250公斤、500公斤、750公斤、1500公斤、3000公斤、6000公斤9000公斤。适用于工厂、矿山、建筑工地码头、运输等各种场合，是设备安装、货物起吊、物体固定、绑扎和牵引的理想工具，尤其是任意角度的牵引和在场狭小，露天作业和无电源的情况下，更显示其优越性。公司始终坚守信誉第一、产品质量第一的原则，为此，深受用户信赖，其手扳葫芦覆盖全国各地。