ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯

产品名称	ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯
公司名称	荣朗电气（荆州）有限公司
价格	178.00/套
规格参数	防爆标志:ExdebIICT4 联系人劉学德:手机17817775761 使用寿命:10万小时
公司地址	沙井厚德群物流园
联系电话	17817775761

产品详情

产品：ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯,40WLED防爆投光灯光源：进口普瑞灯珠、集成功率：30W、40W、50W、60W防爆标志：Exdemb IICT4 Gb/DIP A20 TA,T4;防护等级：IP65防腐等级：WF2安装方式：40wLED防爆泛光灯吸顶式（嵌入式）、40wLED防爆泛光灯壁挂式、40wLED防爆泛光灯管吊式、路灯式ZL8925LED防爆泛光灯
40W防爆投光灯灯壳材质：压铸铝壳ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯灯罩材质：钢化玻璃灯壳颜色：土黄色尺寸：长300mm宽245mm高260mm重量：7.5kg包装：里面有泡沫，外包装为纸箱

产品属性LED防爆灯具专业生产，LED防爆灯报价产品特色：1、ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯光学系统特点：优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；
采用表面贴装技术SMT，大幅度提高导热性能。 精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；2、40wLED防爆泛光灯驱动系统特点：采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。 具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器，输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。 具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动。3、散热系统特点;40wLED防爆泛光灯精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作。
精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。 精心设计独立的电

源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。4、整灯结构特点：采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。 采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击。 40wLED防爆泛光灯全部外露紧固件及附件均采用高防腐蚀性能的不锈钢材料制成。LED防爆灯具专业生产，LED防爆灯报价

在发货前，我们车间工人在装配的时候就会测试一下灯是否能正常亮，然后再放到老化车间测试一下电压，确定产品能正常使用才会打包往外发走。现在的无极灯、LED灯技术都非常成熟，基本上不会再出现死灯的现象。我们厂家这些灯都实行5年质保，在5年内都是包修的，所以说坏了您不需要再购买什么配件。【订货注意】 买家在选择商品之前，请仔细阅读：产品描述和产品图片等相关信息，请与公司确认。【关于图片】 本店所有商品图片均为实物拍摄，由于各个显示器色差不同，产品颜色以实物为准。【灯具安装】 灯具属于电器类产品，为确保安全，请在电工的指导下安装！【隧道灯】备注：金属卤化物灯（MH气体放电灯）为白光，高压钠灯（HPS气体放电灯）为黄光。【运费承担】 单件样品一律由买家付运费，批量性产品运费双方可商议！【发货时间】
有现货付款后2个工作日内发货，需要预定的付款1-3个工作日发货。【1件起批 】 公司常年批发各种工业灯具，1件起批，门槛低，无上限，无下限【品质保证】感谢您购买本公司产品，ZL8925LED防爆泛光灯 40W防爆投光灯,40WLED防爆投光灯产品实行七年保用（光源质保3年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。