

# 巫山自动感应升降门专业设计

产品名称	巫山自动感应升降门专业设计
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

巫山自动感应升降门专业设计 卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右，而且不能用手去试运行，这样做的目的是为了防止卷帘门在使用过程中被人为破坏或者刮伤。快速卷帘门作为常见的工业用门之一，在的工业厂房中使用为广泛。国外的生产型企业，车间与车间之间必定有快卷门，如果是食品或医药类的企业，还强制规定要用快卷门进行隔离，防止产品受到二次污染。尤其是在现代技术的衍生下，新型快卷门已经完全突破传统快卷的功能特性，更能够满足保温、密封、高频率开关、使用寿命、控制、使用安全、量身定制等多方面的需要。

巫山自动感应升降门专业设计 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。 7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。 卷帘门开启方式将门片上端放置一个固定于滑道外侧的圆形螺杆，螺杆直径不大于2毫米。在使用过程中，应该尽量避免卷帘门的调试工作。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。如果卷轴上方有固定程度的断裂，那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或

开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。卷帘门是一个较好的产品，它的安装，需要考虑防火性能。如果卷帘门的开关不正常，则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂，这样就会影响到卷帘门的正常使用。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。泰安防风卷帘门安装,卷帘门在调试中，要注意观察卷帘门的位置密封条件承受压力和使用寿命等。