

ZW7-40.5操作机构，ZW7-40.5互感器

产品名称	ZW7-40.5操作机构，ZW7-40.5互感器
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	425.00/台
规格参数	品牌:ZW7-40.5 型号:2000A 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

ZW7-40.5操作机构，ZW7-40.5互感器，ZW7-40.5户外高压真空断路器是三相交流50Hz户外高压开关设备，佳吉电气13588996218袁，适用于35kV输电系统的控制和保护，也可用于联络断路器及开合电容器组的场合

主要功能有：

- a.????????????????????????????10000??
- b.????????????????????
- c.????????????????
- d.????????????????????????????????????
- e.????????????????0.2????????????
- f.????????????????????????????????
- ????????
- a.????????????+40????-30?

b.????2000m(?????)

c.????700Pa(????34m/s);

d.????8? 13588996218??

zw7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50hz、电压40.5kv的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构，可以远控电动分、合闸，也可就地手动储能，手动分、合闸。设计性能符合gb1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足iec - 56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。zw7 - 40.5系列户外高压真空断路器，主要用于户外35kv输变电系统的控制与保护，也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常操作与短路保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式；上瓷瓶内装真空灭弧室，下瓷瓶为支柱瓷瓶。【zw7-40.5/1250-20】适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、使用寿命长、安装维护方便等优点。

【zw7-40.5/1250-20】结构和原理

1、结构特点

- a. 瓷柱式结构，防水型传动箱，新型的真空灭弧室；
- b. 2-3只电流互感器，每相四个线圈，根据用户需要选择变比；
- c. 可配cd10电磁机构或ct19bw弹簧机构；
- d. 开断性能好，可靠性高，寿命长，维护工作量小；
- e. 无油化、无气化、经济环保；
- f. 外绝缘修正后现远行海拔2700m。

【zw7-40.5/1250-20】 动作原理

zw7-40.5/1250-20机构和分闸弹簧带动连杆，使绝缘拉杆上下运动，带动拐臂绕轴转动，使得导杆上下运动，实现灭弧室动、静触头的分、合运动，

从而实现断路器的“分”、“合”操作