

HDZA-IJYPVP-12*2*1.5阻燃计算机电缆

产品名称	HDZA-IJYPVP-12*2*1.5阻燃计算机电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HDZA-IJYPVP-12*2*1.5是适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。计算机电缆线芯绝缘采用具有舒缓反应性能密度小聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

HDZA-IJYPVP-12*2*1.5使用环境：

- 1、工作温度：一般型不超过70℃，型号后带105的不超过105℃；
- 2、环境温度：固定敷设-40℃ 非固定敷设-15℃；
- 3、额定电压U₀/U 450/750；
- 4、小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍，带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

- HDZA-IJYPVP-12*2*1.5的特性：
- 1、计算机电缆的交流额定电压(U₀/U):300/500V；
 - 2、计算机电缆长期工作温度为70℃；
 - 3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃；
 - 4、计算机电缆弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍；
 - 5、计算机电缆在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
 - 6、计算机电缆各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；
 - 7、计算机电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。