

华烨牌微乳化切削液 微乳化切削液

产品名称	华烨牌微乳化切削液 微乳化切削液
公司名称	常德华烨表面技术有限责任公司
价格	12.00/公斤
规格参数	类别:微乳化切削液 性能:环保切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	常德市武陵区永安街道办事处高坪头社区青年路1098号
联系电话	13807427329 18974210699

产品详情

类别	微乳化切削液	性能	环保切削液
溶解性	水溶性切削液	产品规格/型号	CHY-008
执行标准	国家标准		

chy-008环保长效微乳切削液

chy-008环保长效微乳化切削液是本公司引进国外的高效添加剂，采用先进的配方，最新研制的具有超性能的多用途切削液，广泛用于各种机床和加工中心对多种金属材料的加工，满足多类型用户使用要求。

chy-008环保长效微乳化切削液借助特殊的制备工艺，微乳化的方法，将油性、水性添加剂集成于一体，使得本品具有：

长寿命使用

良好的清洗性能,加工机床、机件干净清爽

极佳的防锈性，使工件在工序传递过程中不生锈，机床无锈蚀危险，克服“黑色周末”现象

优良的润滑性，加工件的光洁度可提高

很好的冷却性，保证刀具和工件无烧伤之虑

使用方便，本品为水性液体，容易添加而且不易燃

本品不含亚硝酸钠，抗菌力强，稳定性好，防腐性能良好，不会发质，对皮肤无不良刺激，对人体无害，主要适用于钢材、铸铁、铝材的切硝和磨削。单机或集中供液均可。

性能指标：

组成：天然植物脂肪酸、多甘醇醚、矿物油、烷醇酰胺、非离子表面活性剂等

形态：棕色透明均匀液体

比重（25℃）：1.094

ph值(25℃)：9.2

沸点:100

闪点:沸腾而不闪燃

稳定性:在一般贮存条件下(温度可低至-10℃)保持稳定,如果冻结,使用前只需解冻即可,本产品的活性成份具有热稳定性,且不会挥发

分散性:在水性体系可按任何比例分散

防锈性能:铸铁屑0级别(din50014)

腐蚀性能:钢片24小时,铜片8小时,铝片4小时合格(gb6144-85)

表面张力:小于40dyn/cm