

# 救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔

产品名称	救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	200000.00/1
规格参数	灯泡防护等级:IP65 发电机防护等级:IP23 电压:230V
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

## 产品详情

### 救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔

这些设计紧凑重量又轻的威克诺森灯塔不仅提供卓越的性能和高度的安全保护，而且价格极具竞争力，从而为您带来最好的投资回报。该系列灯塔采用独特的脉冲式启动金卤灯泡，是照明建筑工地、市政道路养护、商业环境美化及任何需要可靠安全移动照明场合的最佳选择

#### 优点一览

- 设计紧凑，重量轻
- 采用脉冲式启动金卤灯，比探针式启动金卤灯寿命更长，亮度更好
- 采用矩形灯具，照亮范围更广
- 两侧设有平衡器，抗风能力更强
- 高强度的固定装置材料
- 所有灯头可以独立转动

- 高品质固体聚氨酯轮，无需充气
- 灯泡开关操作方便
- 采用厚实耐用的脚刹
- 采用威克诺森重型工地发电机
- 标配接地棒
- 发电机容易装卸
- 额外的安装槽设计支持安装其他品牌的发电机
- 标配起吊装置，方便现场装卸。
- 系紧点设计，使机器转场更安全

## 威克诺森机械

威克诺森ML225, ML240, ML425, ML440灯塔

## 紧凑型灯塔

	ML 225	ML 240	ML 425	ML 440
净重 (不含燃油)	152公斤	155公斤	184公斤	216公斤
运输重量(连包装)	170公斤	173公斤	202公斤	235公斤
长x宽x高 (运输状态下)	1,170 × 835 × 1,850 毫米	1,170 × 835 × 1,850 毫米	1,170 × 835 × 1,950 毫米	1,170 × 835 × 1,950 毫米
长x宽x高(包装尺寸)	1,210 × 870 × 2,335 毫米	1,210 × 870 × 2,335 毫米	1,210 × 870 × 2,435 毫米	1,210 × 870 × 2,435 毫米
最大桅杆高度	3米	3米	5米	5米
灯泡类型	脉冲式启动金卤灯			
灯泡数量 x 每个灯泡功率	2个 x250瓦	2个 x400瓦	4个 x250瓦	4个 x400瓦
灯泡防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
初始光通量	48,000 流明	84,000 流明	96,000 流明	168,000 流明
照明强度达54勒克斯 的面积	86 米 <sup>2</sup>	137 米 <sup>2</sup>	160 米 <sup>2</sup>	403 米 <sup>2</sup>
发电机品牌和型号	威克诺森 MG3	威克诺森 MG3	威克诺森 MG3	威克诺森 MG5
电压	230 伏	230 伏	230 伏	230 伏
频率	50 赫兹	50 赫兹	50 赫兹	50 赫兹
发电机防护等级	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

发电机类型	有刷,同步			
排量	212 厘米3	212 厘米3	212 厘米3	389 厘米3
最大输出功率	3.0 千瓦	3.0 千瓦	3.0 千瓦	5.5 千瓦
额定输出功率	2.7 千瓦	2.7 千瓦	2.7 千瓦	5.0 千瓦
发电机绝缘级别	F	F	F	F
油箱容量	15 升	15 升	15 升	25 升
最长连续工作时间	18 小时	16 小时	13 小时	15 小时
交流电源插座	2 x 230伏特,30安培,转锁			

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营威克诺森：破碎镐（凿岩机）、冲击夯、平板夯、压路机、切割机、污水泵、发电机、照明灯、振动棒、变频器、高频外置振动器、加热器、抹平机、抹光机、震动刮板、钢筋工具、挖掘机、装载机整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781张生

救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔

救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔

救灾场所应急照明-威克诺森ML225移动灯塔