

专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂

产品名称	专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262---专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂

防风抑尘网安装方式：（1）防尘网地下根基：由预制钢筋混凝土块或现场浇注地下根底。（2）防风网钢架支护布局：工程描绘按风力风速描绘参数。选用钢支架支护，支架首要给“挡风抑尘墙”供给满意的强度，抵挡强风的损坏，其次思考全体美丽。支架主体选用钢管，选用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架（钢架采用三角形、梯形结构形状）。（3）挡风板装置：运用寿命15~20年。运用环境温度：-40至+80，衔接选用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的详细尺度、弯曲度、开孔率应根据堆场的实践状况进行描绘而后加工制做。（4）挡土砖墙：为避免雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂。防风抑尘网价格报价依据：环保防风抑尘网参数以下为您介绍：一、五大系列：（1）用一般冷轧钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（2）用镀锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（3）用彩涂钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（4）用镀铝锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（5）用不锈钢板材做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行外表处置专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂。

二、三大规格：【1】单峰型（单体）

成型宽度在250mm-480mm之间，峰高50mm-100mm,长度在7米之内都能够加工。【2】双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在7米之内都能够加工。【3】三峰型（三联体）成型宽度有810mm-950mm之间，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都能够加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。防风抑尘网厂家生产质量：产物技能：【1】、抗紫外线（耐老化）产物外表经过喷塑处置，能吸收太阳光中的紫外线，下降了资料本身氧化速度，使产物具有较好的防老化功能，运用寿命进步。一起紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。【2】、阻燃性因为金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全出产的需要。【3】、抗冲击产物的强度高，能够接受冰雹（强风）的冲击。冲击强度实验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰极点1.5米的高度自在落下，产物没有开裂和贯穿的孔穴。【4】、防静电产物外表经过静电喷塑处置，在受太阳光照耀后，能把附着于产物外表的有机污物氧化分化，别的，其超亲水性使尘土易于被雨水冲刷，起到自洁净作用，无保护费用专业冲孔防风抑尘网蝶形三峰挡风抑尘墙实体工厂。

