

总代理供PBT台湾南亚1400G6 耐候 阻燃级

产品名称	总代理供PBT台湾南亚1400G6 耐候 阻燃级
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	台湾南亚:台湾南亚 1400G6:1400G6 惠州:惠州
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

供应台湾南亚NAN YA PBT 1400G6 增强阻燃级：玻璃纤维GF30%填充增强

PBT的特性 a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）； b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）； c、耐溶剂性：无应力开裂； d、对水稳定性：PB T遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）； e、电气性能： 1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）； 2、介电系数：3.0-3.2； 3、耐电弧性：120s f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

2、PBT的应用（通常指改性品种）

； a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）； b、汽车： 1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等； 2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀； 3、汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等。

（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，

今后必将在汽车零部件上得到更多的应用) c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件(有耐热、阻燃要求) 三、PBT塑料的粘接：
根据不同需要，可以选择以下粘合剂： 1. TG-3200：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。 2. TS-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PBT，但胶层硬脆，不耐水。 3. TE-9270类，双组分胶，胶层柔软，适合PBT大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。 4. TE-9249类胶：双组分胶，耐高温。

主要销售原料有：ABS：台湾奇美系列 PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列 AS(SAN)：台湾奇美系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新(原美国GE)系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列 POM(聚甲醛)：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列、日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列 PA(尼龙)：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列 PC(聚碳酸酯)：台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列、基础创新(原GE)系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列 PC/ABS合金料：基础创新(原美国GE)系列、德国拜耳系列、台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列 真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上.品质的宗旨

业务咨询热线：15057283886 微信同步 QQ：1912064338