真空均质乳化机化妆品护手霜膏液日化均值机

产品名称	真空均质乳化机化妆品护手霜膏液日化均值机
公司名称	广州市亚拓机械有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:亚拓 型号:VME 03 用途:化妆品生产
公司地址	广州市花都区华兴中路1号整套（部位：6栋首层A8-11铺）（可作厂房使用）
联系电话	020 36914413 13189034894

产品详情

厂家直销真空均质乳化机升降双向/化妆品护手霜膏液日化乳化机/高端触摸屏

200L真空乳化锅（配置如下）

序号 品名 配置 备注

1 搅拌方式 1、括壁搅拌桨，功率2.2KW，转速0-90转/分 变频调速

2、下均质机功率：5.5KW，转速2880转/分

2 密封工艺 机械密封（双面） 德国

3 开盖方式 液压升降

4 放料方式 1、倾倒出料

5 温度显示 Pt100型测温计

6 真空 真空压力表

7 加热冷却方式 电加热，自来水冷却,9KW 带保温层

8 主要工艺参数 1、夹套工作压力0.2MPa

2、内锅工作压力-0.07-0.02 MPa

3、设计容积240L

4、实际容积200L

9 材质 1、内锅材质316L,厚度6mm

2、外壳材质304-2B,厚度3mm

10 抛光 锅体内及外露部分大于300目

11 其它 与物料接触部分均采用316L

80L油相锅

序号 品名 配置 备注

1 搅拌方式 波轮式搅拌，功率0.55KW，转速1440转/分 下搅拌

2 开盖方式 活动开盖

3 放料方式 不锈纲球阀

4 温度显示 Pt100型测温计

5 主要工艺参数 1、电加热，自来水冷却,6kw 带保温层

2、锅内常压

3、工作容积80L

6 材质 1、内锅材质316L,厚度2mm 日本进口

2、夹套材质Q235-B,厚度4mm 上海宝钢

3、外壳材质304-2B,厚度2mm 日本进口

7 抛光 锅体内及外露部分大于300目

200L水相锅

序号 品名 配置 备注

1 搅拌方式 波轮式搅拌，功率0.55KW，转速1440转/分 下搅拌

2 开盖方式 活动开盖

3 放料方式 不锈纲球阀

4 温度显示 Pt100型测温计

5 主要工艺参数 1、电加热，自来水冷却,12kw 带保温层

2、锅内常压

4、工作容积200L

6 材质 1、内锅材质316L,厚度2mm 日本进口

2、夹套材质Q235-B,厚度4mm 上海宝钢

3、外壳材质304-2B,厚度2mm 日本进口

7 抛光 锅体内及外露部分大于300目

配套组合

1 支架及平台 全不锈钢支架、上铺花纹铝板3mm

2 乳化锅 配有物料过滤器、香精漏斗

3 真空泵 西门子合资水循环式 配电磁阀

4 物料管道 与物料接触部分均采用316L不锈钢

5 香精漏斗、过滤器 316L不锈钢

功率

1 200型乳化锅 1、框式括壁搅拌桨2.2KW

2、均质机，5.5KW 加大功率

2 80型油相锅 波轮桨：0.55KW

3 200型水相锅 波轮桨：0.55KW

4 水环式真空泵 1.5KW 西门子合资

5 液压升降系统 1.5KW 南方合资

配置设备产地

1 变频器 台湾台达

2 电机 西门子合资

3 减速机 常州国贸减速机厂

4 液压缸 南方合资

5 真空泵 西门子合资

6 316L不锈钢板 日本

7 304L不锈钢板 日本

8 主要电器元件 德国德力西

9 设备外型尺寸