2公分排水板蓄排水板

产品名称	2公分排水板蓄排水板
公司名称	泰安康丰工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:康丰土工材料 型号:1公分---6公分 产地:山东
公司地址	南开发区
联系电话	0538-8721111 13793836917

产品详情

2公分排水板蓄排水板

随着绿色环保理念的深入人心，现代企业，尤其是建筑设计企业在绿色建筑的设计上展现出强劲的活力。排水板作为绿色建筑中的翘楚，从设计、施工、选13287601199桑经理材、管理等方面都积极秉承这一理念，大力采用各种先进的绿色节能技术，其独特的设计和极高的性价比作为种植屋面架空排水层最合适的产品！

屋顶绿化蓄排水板规格设计：

1、华北地区多年平均降雨量为640mm；30年统计24小时的zui大降雨强度为110mm， 1小时内的zui大降雨强度为33mm；华北地区多年平均自然蒸发量为1842mm。绿色植物的覆盖能够有效减少蒸发量，特别是灌木植被。

因此，华北地区是降雨量远小于蒸发量的干旱地区，对于城市浅盆地形态绿地，很容易形成深层积水、上部干燥的极端zui坏情况，蓄排水板的出现jie jue了这种被动的局面，它既解决了深层积水无法排泄的问题，又降13287601199-桑经理低了北方由于蒸发大于降雨而需要人工浇灌的成本。

2、一般土壤的饱和含水率在25%~30%之间，土壤的保水性能取决于土壤种类和厚度，土壤越厚，其保水功能越强。

3、绿化良好的地面能够长时间延缓自然降雨的地表径流，增大地表水的下渗，当年内降水集中在某个很短的时间段内时，依然会在地下室顶板上形成地下水层，如果没有内外环境的沟通，水位会逐渐上涨，当地13287601199-桑经理下水位上升到一定高度时，就会影响某些乔木、灌木、甚至花草的生长，甚至死亡。

4、所有的植物都有一定耐涝害能力，在短时间内完全浸泡在水环境中不会死亡，多数植物都能经受24小

时的涝害，但没有排水层的顶板深层积水排除根本不可能，由此造成植被枯萎死亡的社区呈多发趋势，（原来地下室顶板较少，而且多为硬化，没有引起足够重视）。

5、自然环境中，地下水的流动、循环依靠的是水的重力自然流动循环，所以在有很好的排水通道的情况下，地下室顶板上的深层渗水可以依靠自身重力实现自然循环流动。

Pvc塑料排水板施工规范：

1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。

3、铺设时要平整自然，顺坡13287601199-桑经理或依水流向铺设。

4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必 须夯实。

车库顶板蓄排水板施工前准备工作：

1、撤除施工工作及周围的障碍物；

2、铺设施工机械进出场的施工便道；

3、布设施工丈量基线，按施工图布放施工区域边界线，并处理验收手续；

4、平坦场所，并依据建设单位供给的丈量操控基准点进行场所高程丈量；

5、联系施工机械工作和行走需求13287601199-桑经理铺设排水砂垫层，并丈量平坦后的高程，施工中防止混入泥土、杂物，砂料的渗透系数、颗粒级配及含泥量等满足设计请求。

绿化蓄排水板能够提供有效、畅通的层内构造空间，能够满足各个地区不同降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求；并能实现一定的蓄水效果。

坚持尊重自然，遵照自然规律和经济规律，通过人工方式打造出近自然的城市森林。使的山更青、水更绿，空气更清新、环境更美好、人民更幸福!

132-8760-1199桑经理地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！！