

车库疏水层厂家

产品名称	车库疏水层厂家
公司名称	泰安康丰工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:康丰土工材料 型号:1公分--6公分 产地:山东
公司地址	南开发区
联系电话	0538-8721111 13793836917

产品详情

车库疏水层厂家

作为“两型社会试验区”，城市的建筑节能技术、雨水回收利用技术、垂直绿化与屋顶绿化技术等创新技术得到不同程度的运用。业界肯定绿化13287601199桑经理排水板厂家建筑节能水平，住宅产业化水平已达到相当高的程度，在寸土寸金的都市，可节约投资成本。

塑料排水板分卷材及片材二个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹凸状膜，壳连续，具有立体空间和一定支撑高度，边沿加工生产时13287601199桑经理热粘上丁基橡胶条，壳顶部覆盖土工布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：排疏板、排水保护板、滤水板、塑料凹凸排水板、塑料夹层板。

绿化排水板分类：

施工中常用的排水板有：塑料排水板，蓄排水板，卷材排水板，防渗水排水板，复合排水板，立体排水板，片状排水板等。

凹凸型排水板应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、13287601199桑经理隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

1-6公分排水板铺设规程

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙13287601199桑经理等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。
- 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。
- 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。
- 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

Pvc塑料排水板施工规范：

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

森林城市的建设范围覆盖城市全域，既包括中心城区，也包括城市郊区和乡村。康丰土工建材----是一家集土工合成材料的自主研发，生产，销售于一体的专业企业，一定会以热忱的态度，优质的质量，低廉的价格来回馈您！

132-8760-1199桑经理地址：山东省泰安市青春创业开发区---热忱欢迎您的光临指导！！！！