

# 屋顶绿化专用排水板

产品名称	屋顶绿化专用排水板
公司名称	泰安康丰工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:康丰土工材料 型号:1公分---6公分 产地:山东泰安
公司地址	南开发区
联系电话	0538-8721111 13793836917

## 产品详情

### 屋顶绿化专用排水板

五年“大建设”，五年新变化。向外走，水陆空铁四通八达，全国性综合交通枢纽地位显著提升；向内看，街区路桥时尚靓丽，国际化大都市现代风范显现。尤其13287601199桑经理是第十次党代会以来，绿化建设更加注重精细化，更加注重城市品质，不断刷新着城市颜值，提升着城市的品质。

屋顶绿化蓄排水板采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）经加热加压定型形成的一种既能营造具有一定立体空间支撑刚度的排水通道，又可蓄水的一种轻型板材。

该种板材自身就具有蓄水、排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明优于同类产品（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜13287601199-桑经理或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，首层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。不得倾斜或交叉横压，立体排水板，除了要注意材料本身的吸水性能外，做好屋顶绿化关键在于屋面防水及排水系统的设计与施工中各环节的质量控制，价格优惠，以免流失。隔离层可采用重量不低于250克/平方米聚酯纤维土工布或无纺布。zui后，13287601199-桑经理蓄排水板，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，按一定的比例配置而成。其中泥炭、腐叶土、醋渣为植物生长提供有机质、腐13287601199-桑经理殖酸和缓效肥；绿保石，或粒径为2

~4厘米，只有高度重视并在技术上保障屋顶绿化的防水、排水工程，所用材料13287601199-桑经理也应选用轻型材质（如GRC塑石假山、PC仿木制品等）。树槽、花坛等重物设置在承重墙或承重柱上。

凹凸型排水板施工规范：

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡13287601199-桑经理或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

### 塑料排水板市场的发展趋势

塑料排水板近些年得到推行运用，用于屋顶美化等工程之中，并得到了非常好的评价。在此，我们可以看出该材料的发展前景非常可观。塑料排水板是一种可以加快软土地基排水固结的垂直排水材料。这些年已变成中国高等级公路施工中软土地基处置的较为理想的材料之一。它具备轻质量、高强度、排水速度快、耐久性强、施工便利、价钱低价等特色。排水板13287601199-桑经理的用量在全国当前基本上维持在10000万M以上的高水平，并且排水板加固软土地基的运用规划现已从港口转向高速公路与高等级公路路基、机场、电厂灰库、水利工程海堤堤基加固处置等工程。因为排水板加固软基技能的发展，插设深度的添加，两个行业标准

把山体公园作为城市居住环境改善的重点内容，根据紧邻住宅小区山体不同情况，建立多个独具特色的环境公园，努力将山体公园建成居民休闲娱乐的“健身园”、“欢乐园”、“连心园”，营造“绿树常青、风景宜人、人水和谐”的绿化风景带。康丰排水板厂家位于五岳之首的泰山脚下，13287601199-桑经理是一家集土工组成材料的自立研制、出产、出售于一体的专业公司。专业出产：排水保护板、蓄排水板、聚酯无纺布、塑料网格、三维土工网垫、软式透水管、塑料、土工膜系列、钢塑复合土工格栅、膨润土防水毯、三维复合排水网等系列土工组成材料。132-8760-1199桑经理地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！！！