

PVC防霉剂 密封条防霉剂 PVC防霉剂怎么用

产品名称	PVC防霉剂 密封条防霉剂 PVC防霉剂怎么用
公司名称	广州佳妮思抗菌材料有限公司
价格	400.00/kg
规格参数	品牌:佳尼斯 型号:AEM5700-DC1 产地:广州
公司地址	广东省广州市花都区东镜华兴工业区华兴中路11号
联系电话	020-28608471 13609749221

产品详情

产品介绍

PVC防霉剂AEM5700-DC1可以防止霉菌、细菌和藻类等微生物所引起的危害，使处理后的原料、成品具有防霉、抗菌作用。

AEM5700-DC1密封条防霉剂是一种低毒、高效、广普的杀菌剂，主要用于控制霉菌，也具有优良的抗细菌作用。可被用于粘合剂、聚合乳液，装饰木材表面，密封剂及油漆等湿膜防止真菌和细菌生长的作用。

- 1.广谱抗菌性：具有广泛的抗菌效果，对常见的细菌都具明显抗菌效果；
- 2.抗菌效率高：经过本产品处理过的材料，对黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等多种病菌的抗菌率可达99%；
- 3.环境友好：可通过水解、光降解和生物降解很快分解，不会产生积累效应，对环境非常安全；
- 4.产品高效，添加量少。
- 5.热稳定性好，耐高温，不易变色；
- 6.良好的相容性和分散性，表面不存在肉眼可见的固体颗粒；
- 7.不改变原料和成品原有加工工艺，也不改变产品功能；
- 8.环保安全：进行了相关环保安全性检测认证。

产品属性

外观 白色粉末

气味 无味

表观密度 0.7g/mL

粒径 0.1-2mm

保质期 36个月

包装及运输

包装：25kg塑料桶包装；

运输和储存：密封置于干燥阴凉的环境下运输和储存。

运用范畴

塑料：PE、PP、PU、TPE、PVC、EVA

适用于油漆、油墨、胶黏剂、涂料

使用方法

1.用于塑料防霉抗菌

本产品可溶解使用或直接添加，使用量为0.3%—0.8%。以下为一种注塑的工业流程图：

2.用于油漆、胶黏剂中防霉抗菌

按照0.3-0.5%的比例加入到油漆、胶黏剂、涂料中，进行防霉抗菌加工处理。

温馨提示

- 1.使用时不可用手直接接触，不能接触到眼睛或鼻子，以免产生皮肤接触过敏，操作过程中请佩戴口罩和橡胶手套；
- 2.若不慎接触皮肤，请及时用肥皂水清洗5分钟；
- 3.初次使用请根据产品的颜色、透明度、相容性等质量要求以及是否符合加工工艺进行测试。

广州佳妮思抗菌材料有限公司

防霉片 www.gz131.com

抗菌剂 www.kjj131.com

防霉网 www.gncebest88.com