

地下室变形缝做法

产品名称	地下室变形缝做法
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

地下室变形缝做法

地面变形缝产品概述The ground deformation joint product overview

建筑地面变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件，是由铝合金型材，铝合金盖板（不锈钢板或黄铜板）、不锈钢滑竿及橡胶嵌条等组成的实用性和装饰性于一体的工业化产品。执行标准：JGT 372-2012 建筑变形缝装置。参照做法标准：04CJ01-3_变形缝建筑构造(三)

The building ground deformation joint device is used to cover the building deformation joint construction and decoration accessories, is made up of aluminium alloy profiles, aluminum alloy plate (stainless steel or brass). Stainless steel slide and rubber strip as the practical with adornment sex in the integration of industrial products. Execution standard: JGT building deformation joint device. 372-2012. Follow the standards of practice: 04 cj01-3 _ deformation seam construction (3)

地面变形缝产品分类The ground deformation joint product categories:

金属盖板型普通型Conventional metal plate type：主要用于建筑物伸缩缝。不能满足建筑物沉降抗震等要求，用于建筑物普通人的楼地面。实用缝宽（50mm-250mm）

金属盖板型地面承重型：主要用于建筑物伸缩缝。不能满足建筑物沉降抗震等要求，用于建筑物需要承重要求的楼地面。（如工厂及停车场的地区的建筑伸缩缝）实用缝（50mm-250mm）Mainly used for building expansion joints. Can not meet the requirements of seismic building subsidence, used for building floors of ordinary people. Practical seam width (50 mm to 250 mm)

地面双列嵌平行The ground parallel double row is

embedded：可用于建筑物伸缩沉降要求。用于建筑物普通人的楼地面，实用缝宽：50-500mmCan be used for building scalable settlement requirements. Used for building floors of ordinary people, practical seam width:

50-500 - mm

抗震型地面变形缝Resistant ground deformation

cracks : 可用于建筑物伸缩沉降抗震要求.用于建筑物普通过人的楼地面 , 实用缝宽 : 50-500mmCan be used for building settlement expansion seismic requirements. Used for building floors of ordinary people, practical seam width: 50-500 - mm

地面分隔缝The ground separated seam : 地面分割缝也是建筑地面变形缝的一种 , 主要用于建筑物的伸缩缝。实用缝宽交小。通常只有1-2公分。The ground split seam is also a kind of building ground deformation cracks, mainly used for building expansion joints. Little practical seam width. Usually only 1 to 2 cm.

地面变形缝的盖板说明The ground deformation joint cover plate :

建筑地面变形缝盖板应按照设计要求选用钢板 , 不锈钢钢板 , 铝合金板 , 盖板外观应表面光洁 , 平整 , 不应有明显擦纹 , 端面平整。Building ground deformation joint cover board shall, in accordance with requirements of the design chooses steel plate, stainless steel, aluminum alloy plate, the plate should be smooth surface appearance, level off, brush lines should not have obvious, end face is flat and level

盖板尺寸应符合设计图纸要求 , 宽度偏差应符合 (-0.5 , +1.5) mm/m

.地面变形缝盖板最小厚度应符合以下要求。Cover plate size shall conform to the requirements of the design drawings, width deviation should be consistent with (0.5, + 1.5) mm/m. ground deformation crack plate minimum thickness shall meet the following requirements.

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称 , 对于整个建筑物是非常重要的

1、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求 , 多余部分应凿去 , 缺损部分应修补 , 过深过宽部分需直筋加固 , 确保槽口的平直度和坚固性。

2、楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要求 , 如不能满足应做凹槽或基台 , 并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm , 使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。

3、安装时以变形缝中心为基点 , 根据所选型号 , 按图集要求向两侧放样 , 定出固定铝合

金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。

4、按实际要求安装阻燃带。

5、在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷，将止水带平铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。

6、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡，横坡与装饰面保持一致，用膨胀螺栓固定铝合金基座。

7、将滑杆按设计间距布置，初步固定。

8、盖上面板，用螺栓固定。安装完毕后，变形缝装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。

9、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。

10、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。

11、屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。

12、按节点图处理两种不同型号变形装置。详见屋面变形缝与外墙连接构造。

13、做好成品保护工作。