

建筑变形缝盖板价格

产品名称	建筑变形缝盖板价格
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:nssnc-1 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

建筑变形缝盖板价格

变形缝配置说明：

外墙变形缝配置：软聚乙烯泡沫塑料保温+采用三元乙丙防水材料止水带

内墙面变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带

内地面变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带+采用三元乙丙防水材料止水带

盖板型地面盖板厚度：4mm

承重型地面盖板厚度：6mm

变形缝盖板标准及材料说明：

1：建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板，不锈钢钢板，铝合金板。盖板外观应表面光滑，平整，不应有明显的擦纹，端面平整。

2：盖板尺寸应符合设计图要求，宽度偏差应符合（-0.5，+1.5）mm/m。盖板最小厚度应符合一下规定。

盖板材质标准：

1钢板：建筑变形缝装置盖板采用钢板，钢板的技术条件应符合GB/t699中牌号25或GB/T70中牌号Q275的

规定，钢板表面作镀锌处理，镀膜最小厚度应为50 μm，应符合GB/t423的规定。

2：不锈钢板建筑变形缝装置不锈钢盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢，处于严重腐蚀环境时应采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢，不锈钢技术条件应符合GB/T3280及4237的规定。

3：铝合金板1建筑变形缝装置盖板采用6063-T5/T6型材，承重盖板应采用6061-T6或6005-t5铝合金，盖板宽度超过300mm是可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件应符合GB/T6892及GB5237.1要求，铝合金轧制板材的技术条件应符合GB/T3880要求。

2：铝合金板表面处理应采用阳极氧化处或电泳喷涂，