

## 抗震型地面变形缝特点

产品名称	抗震型地面变形缝特点
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

抗震型地面变形缝特点 接缝平整、隐蔽性好 适应抗震及大位移要求 中心板可嵌置不同材质的装饰材料 为适应一些地震多发地区特殊设计需要，我公司开发设计了一系列抗震变形装置。当地震发生时，带有抗震弹簧的滑杆在受力后，产生变形，可使变形装置中心板沿着边框上升，以保护接缝周边建筑结构不受毁坏。当压力消除后，会自动回复到原有平整状态。 产品名称：地面抗震型变形缝

产品型号：AWDSZJ 品牌：美硕 参照图集：04cj01-3

抗震型变形缝材料及配件：中心板、外基座内基座、橡胶条、止水带、螺丝、滑杆（选配阻火带）

安装讲解如下：需要准备的工具，现场安装的条件，安装步骤

一、需要的工具：电锤一个、螺丝刀一把、电线、锤子一把、角磨机一个、卷尺一把、笔一支。二、现场安装的条件：地面抗震型变形缝安装要具备的条件，要有电箱（插电的地方）、地面要按要求找平、缝要等宽顺直。三、安装步骤：地面变形缝的安装步骤

- 1、有阻火带的要先安装阻火带（用螺丝固定）。2、安装止水带（用结构胶粘）。
- 3、安装基座（外基座用螺丝固定）。4、如是平面的两边基座安装好后，套滑杆。
- 5、安装中心板和内基座（内基座和中心板是连在一起的）。
- 6、套中心螺丝（螺丝冒在滑杆上，所以上螺丝的时候，螺丝和滑杆一定要是对称的）。
- 7、装胶条（胶条装在内基座和外基座上）