

B1级阻燃挤塑板 挤塑板5.5公分厂家

产品名称	B1级阻燃挤塑板 挤塑板5.5公分厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*55 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

鱼台挤塑板5.5公分厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

XPS挤塑板是由聚苯材料经挤塑的工艺加工生产的，产出的板子呈蜂窝状的闭孔结构，不透气不透水，所以它的隔热保温、防水防潮效果比较好，另外XPS挤塑板这种板材，质地轻强度又高，按照体积来看，一个立方仅仅30公斤左右的重量，可是强度却达到至少250kpa，高者可以550kpa，这是一般板材所不能达到的优秀指标。

由于XPS挤塑板的这种隔热保温、防水防潮又质轻高抗压的性能，它被用在各种领域。比如建筑上的墙体保温，特别是外墙和屋面的保温处理，外墙挤塑板和屋面挤塑板是XPS挤塑板用途的一大类。外墙挤塑板要质轻，阻燃性好，B1级B2级的挤塑板避免在火灾发生时挤塑板成为易燃物，酿成大祸，外墙挤塑板容重在30公斤左右，在目前社会追求的低碳环保的环境下，挤塑板既能让废旧塑料再次利用，还能给建筑物加一层保温被，节约能源；

冷库建设中少不了用挤塑板，它不但会起到保温隔热作用，而且由于挤塑板表面的微孔结构，能少量的吸收缓冲水汽凝结，减少水滴形成，冷库专用挤塑板要求高，厚度10公分以上，所以在冷库建设中，通

常会用两层挤塑板，一是加大厚度，二是双层挤塑板错缝拼接，加大保温隔热性，以免温度流失；

用作地基铺垫、机场路高速路打地基等，挤塑板防水防潮，可以长达50年不变质不渗透，有效缓解了道路渗漏所造成的地基塌陷。

家庭装修在地面铺设上，现在也更多的用到了挤塑板，首先挤塑板不那么坚硬，铺在室内，人脚踩上去后会有有一定的缓冲，感觉脚特别舒服，不那么硬邦邦，我们所说的地垫宝、铺垫宝就是这样的用途，它就是挤塑板，比外墙挤塑板强度高一点，容重高一点，厚度薄一点，不添加阻燃剂，因为室内要放置家具，还有常年累月的活动踩踏，这需要一定的强度；挤塑板的闭孔蜂窝结构，能保证只需要薄薄一层就能起到很好的保温隔热防水防潮效果，而且室内有层高的限制，对于家庭装修来说，地基越薄，室内空间越大，活动越舒服，用在室内当做地垫的挤塑板我们一般用2公分的，这个厚度足够。

综合说明：

B1级阻燃挤塑板的主要用途以及挤塑板的应用领域：

- 1，墙体保温，用在建筑物外墙和屋面
- 2，冷库保温，用在冷库建筑中
- 3，地基防水，用在高速路、机场跑道等防止渗漏
- 4，地暖铺设，用在家庭装修的地暖安装，保温隔热