

墙体变形缝做法分类及特点

产品名称	墙体变形缝做法分类及特点
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:nssnc-1 规格:250*3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

墙体变形缝做法种类及特点

墙体变形缝做法可分为两大类：国标做法及简单做法。

国标做法可分为：金属盖板型，金属卡锁型。橡胶嵌平行三种

金属盖板型做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页第一个IM型

金属卡锁型做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型

橡胶嵌平行做法参照04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型

特点：

金属盖板型：伸缩位移量可达到变形缝宽度值的50%。耐久性好，可做各种喷涂处理，安装牢固，稳定性好。

金属卡锁型：金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。工序较为灵活

橡胶嵌平行：内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可以达到25-300mm。伸缩量大。

简单做法可分两种：带保温板做法及不带保温做法。不带保温做法通常采用镀锌铁皮。铝合金板，不锈钢板，在中间折一个V型口达到伸缩的目的，从而达到伸缩缝目的。但是种做法只满足建筑变形缝伸缩缝条件。也就是说，只可以用于建筑伸缩缝，不满足建筑物沉降及抗震要求。在实用这种变形缝时。变形缝选用材料厚度不能超过1mm。