

铝合金墙面变形缝种类

产品名称	铝合金墙面变形缝种类
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

铝合金墙面变形缝种类

变形缝的类别 1、按照建筑物变形缝设置的部分分为四类： a、楼地面变形缝。

b、内墙、顶棚及吊顶变形缝。 c、外墙变形缝。 d、屋面变形缝。

2、按照变形缝两侧结构的位置特点分为两种型号： a、平面型。 b、转角型。 变形缝概念

词有：变形缝 伸缩缝 沉降缝 外墙缝 立面缝 柱面缝 屋面缝等。变形缝：性价比较高,金属盖板

型的耐久性能更好，和搭配各种外装饰来说，都较为协调，相对于金属盖板来说，安装比较方便，如果缝宽内侧间距不相等，安装时，可以向缝的两个相反方向（外侧）移动一点，使之等宽，另外对基层的平整度要求也没有盖板型的高，安装速度较盖板型的高很多，工序作业上也较为灵活 施工步骤和方法

， 1：槽口的预留和处理。此步骤和之前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边要保证

基面的平整，清除缝内的垃圾。如下图所示 2：贴止水带 止水带的位置，角度，下垂度。在基面和止

水带的两边涂上基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实，两条止水带连接采用搭接胶对接，接

合长度8 c m左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。屋面伸缩

缝止水带一定要装好排水。一种方法：将止水带连接到外墙伸缩缝的止水带或内层皮条。另一种方法：

在止水带上安装落水管。止水带分断可用美工刀划断。（和转角型的处理方法一致） 3：安装铝合金基

座和止水胶条:此步骤的方法依然和转角型变形缝做法无异。基座与基面孔标记—钻孔—安装膨胀管—

安装膨胀螺丝—将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内，如下图所示。 4：安装滑竿和盖板。将滑竿初

步固定至要安装的部位，拧上滑竿螺丝，盖板接头处两边对齐，在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条，

两边用胶水抹平。屋面变形缝施工步骤四的示意图如下。 墙面变形缝包装 墙面变形缝的材质为金属

，一般为铝合金或钢板，发货长度在2.5米-3米之间。美硕采用的包装方式是先用珍珠棉单个包裹，避免

材料之间相互摩擦，后用纸箱将多个材料包在一起，增加材料的强度，避免运输过程中材料被压坏。