

燃油燃气商用饮水炉 全自动控制 高效节能 直销

产品名称	燃油燃气商用饮水炉 全自动控制 高效节能 直销
公司名称	上海方快锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区芳华路952号106室
联系电话	0372-3383000 13783823132

产品详情

燃油气开水锅炉主要特点

本系列为燃烧器下置式烟火管锅炉，燃料经燃烧器雾化后在炉胆内微正压燃烧，高温烟气在炉胆内进行辐射换热后进入烟火管对流换热后经上烟箱排出。本系统炉型采用计算机辅助设计，优化了各受热面，使炉体结构更加合理；炉体主要受压材质为不锈钢材料，确保炉体永不生锈。锅炉采用高级离心玻璃棉保温，进口彩板外包装；配备原装进口燃烧器，全自动程序化控制。

主要优点:

- 1、专利技术工艺，搪瓷内胆，确保炉胆永不生锈，并达到国家饮用水卫生标准。
- 2、高碳钢制造的标准炉体具有超高强度及超长寿命，每一炉体均通过水压试验，保证强度及防漏。
- 3、选用国标3087锅炉管，布置合理，换热面积大，热效率高，采用管板自动焊，绝对保证焊缝质量。
- 4、体积小，重量轻，占地面积小，安装运输方便。
- 5、结构紧凑合理，维护极为方便，热效率高。
- 6、自动化程度高，易于操作。
- 7、锅炉按常压炉设计，运行安全可靠。
- 8、烟管内设有不锈钢扰流片，减缓燃烧烟气速度，加强换热，保证燃烧产生的热量程度地传导到水中。
- 9、本体配有玻璃管式水位计，锅炉水位一目了然。
- 10、锅壳炉胆大夹层水套，锅炉水容量大，可提供充足的开水。

11、大直径烟管及较大的孔桥间隙，使锅炉在相等的时间水覆层薄且易于清理。

保护装置

- 1、过热保护：锅炉内水温超高时，自动禁止燃烧器工作并报警。
- 2、二次过热保护：锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路，正常后自动恢复供电。
- 3、自动水位控制、保护：选用高精度水位传感器对水位进行实时监控。
- 4、出水水温显示功能：锅炉运行状态一目了然。
- 5、水位实时检测，自动补水，无须专人看守。
- 6、水位传感器下置式布置，保证水位的精度控制。